

HONEYWELL PM43c - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB - LAN - seriell - Rückspulgerät

Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	PM43CA1130040202

Beschreibung

Der Midrange-Industriedrucker PM43c eignet sich für vielfältigste Anwendungen in Distributionszentren/Lagern und Fertigungsumgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell PM43c - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	12.5 kg
Lokalisierung	Europa
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19,1 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114.3 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, LAN, seriell
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	ZPL, Intermec Printer Language (IPL), Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, DSim (Datamax Interpreter), ZSim, Extensible Mark-up Language (XML), DPL
Barcodes	EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, Grid Matrix Code
Medientyp	Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Endlospapier, Tag-Material, Tickets
Funktionen	Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS)
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Druckermerkmale	RFID-fähig, USB-Host
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-

	bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.3 cm x 43.2 cm x 18.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung	Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Eingebaute Geräte	Status-LCD, Touchscreen
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL, Intermec Printer Language (IPL), Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, DSim (Datamax Interpreter), ZSim, Extensible Mark-up Language (XML), DPL
Funktionen	Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS)
Barcodes	EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, Grid Matrix Code
Druckermerkmale	RFID-fähig, USB-Host
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Endlospapier, Tag-Material, Tickets
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19,1 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114.3 mm
Mediengrößen	Rolle (1,9 - 11,4 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Max. Drucklänge	1219 mm
Mediengewicht	57.6 g/m² - 250 g/m²
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	213 mm
Rollenkerndurchmesser	76.2 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, LPR/LPD, SMTP, FTP, BOOTP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Lange Tür, Aufhängvorrichtung für Etikettenrolle, Vordertür
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, EN55022 Klasse A, CCC, RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	300 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	9 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	25.3 cm
Tiefe	43.2 cm
Höhe	18.1 cm
Gewicht	12.5 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.