



HP E24u G4 - E-Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Sparkling Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	189T0AA#ABB
EAN/UPC	0195122123987

Beschreibung

Erfreuen Sie sich an einem verbesserten Seherlebnis und profitieren Sie von einer optimalen Nutzung des Schreibtischs, indem Sie Ihren PC mit einem einzigen USB-C -Kabel direkt am Monitor aufladen. Arbeiten Sie sich komfortabel durch den Tag mit dem HP E24u G4 FHD USB-C Monitor, mit optimierter Ergonomie, HP Eye Ease und Full HD-Auflösung. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP E24u G4 - E-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.7 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Sparkling Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.2 cm x 20.7 cm x 49.49 cm
Gewicht	6.3 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa



Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR- qualifiziert
Kennzeichnung	CSA, UL, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CEL, EAC, ISC, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, ICE, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.45 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, arsenfreies Glas, extrem schmale Blende an drei Seiten, 8-bit Farbtiefe, USB-C-Spannungsversorgung bis zu 65 W, HP Eye Ease
Farbe	Sparkling Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.2 cm x 20.7 cm x 49.49 cm - mit Fuß
Gewicht	6.3 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 (HDCP) $\!\!\mid\!$ DisplayPort 1.2 Ausgang (HDCP) $\!\!\mid\!$ HDMI (HDCP) $\!\!\mid\!$ USB-C (bis zu 65 W) $\!\!\mid\!$ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm



100 x 100 mm
Verschiedenes
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
1 x USB-C Kabel
CSA, UL, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CEL, EAC, ISC, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, ICE, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS
Englisch / Europa
Kensington Slot
Stromversorgung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
13.7 W
13.7 kWh/1.000 h
22 Watt
0.5 Watt
Software / Systemanforderungen
HP Display Center
Abmessungen und Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.2 cm - Tiefe: 20.7 cm - Höhe: 49.49 cm - Gewicht: 6.3 kg Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 32.33 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
61.1 cm
22.3 cm
39.2 cm
8.89 kg
Umweltschutzstandards
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Ja
Herstellergarantie
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
5 °C
35 °C
20 - 80% (nicht kondensierend)