



HP Laser MFP 135ag - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 20 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	6HU10A#B19
EAN/UPC	0193808621635

Beschreibung

Produktive Leistung eines MFP zu einem erschwinglichen Preis Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen; erzielen Sie Ergebnisse in professioneller Qualität und drucken und scannen Sie von Ihrem Smartphone aus.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

<http://www.hp.com/learn/ds>.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Laser MFP 135ag - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	10000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	100 - 2000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	40 Blatt

Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Karton, Baumwollpapier, Vordruck, Archivpapier, farbiges Papier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud, RECP-Technologie (Rendering Engine for Clean Page), Mopria-zertifiziert, zu OCR scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.6 cm x 35.96 cm x 25.3 cm
Gewicht	7.46 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	10000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	100 - 2000 Seiten
Bildschirm	2 Zeilen x 16 Zeichen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud, RECP-Technologie (Rendering Engine for Clean Page), Mopria-zertifiziert, zu OCR scannen
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Speicher	
Standardspeicher	128 MB
Max. unterstützter Speicher	128 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2-up, 4-up, Seitenanpassung, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Wasserzeichen
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi

Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	SPL
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	4800 x 4800 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	16-bit
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	76 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	40 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	163 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Karton, Baumwollpapier, Vordruck, Archivpapier, farbiges Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 40 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows 7 oder höher, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 Pro, Windows 8 Pro 64-bit, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	38 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.9 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8.9 Sek.

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz)
Kompatible Standards	UL, DEMKO, FIMKO, GS, NEMKO, SEMKO, EMC, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2009, EN 62479:2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, GB/T9254-2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Umweltschutzstandards	
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht	
Breite	40.6 cm
Tiefe	35.96 cm
Höhe	25.3 cm
Gewicht	7.46 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	48.2 cm
Transporttiefe	44.7 cm
Transporthöhe	36.1 cm
Transportgewicht	9.94 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 70% (nicht kondensierend)