

HP M34d - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 3500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Jet Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3B1W4E9#ABB
EAN/UPC	0196188260234



Beschreibung

Auf dem M34d WQHD Curved Monitor mit integriertem Lautsprecher findest du mehr Platz zum Spielen und Arbeiten. Mit dem Ultrawide-Bildschirm tauchst du voll in dein Spiel und deine Arbeit ein und bleibst im Vergleich zu einem kleineren Bildschirm nachweislich um 33 % konzentrierter.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP M34d - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	39 kWh
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Jet Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.94 cm x 23.49 cm x 51.8 cm
Gewicht	10.51 kg

Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	VCCI, GS, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CEL, EPA, EAC, RCM, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, KES

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	39 kWh
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.232 mm
Ppi	110
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, 8-bit Farbtiefe, kantenbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbe	Jet Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.94 cm x 23.49 cm x 51.8 cm - mit Fuß
Gewicht	10.51 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, abnehmbarer Standfuß
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, GS, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CEL, EPA, EAC, RCM, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, KES
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	39 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	48 Watt
Stromverbrauch (max.)	190 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 80.94 cm - Tiefe: 23.49 cm - Höhe: 51.8 cm - Gewicht: 10.51 kg Ohne Fuß - Breite: 80.94 cm - Tiefe: 11.21 cm - Höhe: 36.69 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	95 cm
Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	16.7 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.