



## HP Z43 - LED-Monitor - 108 cm (42.5") (42.5" sichtbar)

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Mini DisplayPort - USB-C - Black Pearl

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	1AA85A4#ABB
EAN/UPC	0190781014669

### Beschreibung

Optimieren Sie spontane Meetings und gemeinsames Brainstorming durch das HP Z43 4K-UHD-Display mit einer Diagonale von 107,97 cm (42,51 Zoll). Starten Sie umgehend mit einer einzigen USB-C -Kabelverbindung für Ihre Geräte.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Z43 - LED-Monitor - 4K - 108 cm (42.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 108 cm (42.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	104 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	64 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub, USB-C-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Black Pearl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	97.21 cm x 24 cm x 61.9 cm
Gewicht	16.95 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, UL, VCCI, BSMI, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, SEPA, halogenarm, ICE

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	104 kWh
Diagonalabmessung	108 cm (42.5")
Sichtbare Bildfläche	108 cm (42.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub, USB-C-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	47 - 63 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	121.8 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	10000K
Besonderheiten	HDCP, 72 % NTSC-Farbskala, 96 % sRGB-Farbskala, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Zero Bright Dot Warranty, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture
Farbe	Black Pearl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	97.21 cm x 24 cm x 61.9 cm - mit Fuß
Gewicht	16.95 kg

### Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort (HDCP)   Mini DisplayPort   HDMI (HDCP)   USB-C Upstream/DisplayPort   USB-C Downstream   USB 3.0 Upstream   4 x USB 3.0 Downstream   Audio Line-Out
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+10
Schwenkwinkel	20
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 200 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m   1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, UL, VCCI, BSMI, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, SEPA, halogenarm, ICE
Lokalisierung	Englisch / Europa
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	64 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	64 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	95 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 97.21 cm - Tiefe: 24 cm - Höhe: 61.9 cm - Gewicht: 16.95 kg   Ohne Fuß - Breite: 97.21 cm - Tiefe: 12.28 cm - Höhe: 56.59 cm - Gewicht: 12.45 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	112 cm
Transporttiefe	70 cm
Transporthöhe	36 cm
Transportgewicht	23.47 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)