imcopex

HP Color LaserJet Pro M254dw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	T6B60A#B19
EAN/UPC	0190780192764

Beschreibung

Beeindrucken Sie mit Farbe und steigern Sie die Effizienz. Erzielen Sie die höchsten Druckgeschwindigkeiten, einschließlich der kürzesten Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite (FPOT) bei Geräten dieser Klasse beim zweiseitigen Druck. Vertrauen Sie auf intuitive Sicherheitslösungen, erstellen Sie herausragende Farbdrucke und profitieren Sie von problemlosem mobilem Drucken.
Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro M254dw - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	14.8 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 12 Seiten/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 22 Seiten/Min.
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	6.86 cm (2.7")

Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, PCLm, URF
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Broschürenpapier, Kartonpapier, leichtes Papier, Vordruck, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Prioritätseingabefach
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, Farbdisplay
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	SunSoft Solaris 8, HP-UX 11, Red Hat Fedora Core 9, Red Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, SuSE Linux 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSE Linux 10.3, Android, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 9.10, Debian GNU/Linux 5.0.1, Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Red Hat Fedora 11, Red Hat Fedora 12, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Debian GNU/Linux 5.0.2, Debian GNU/Linux 5.0.3, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 Enterprise (32/64 Bit), Windows 8 Pro (32/64 Bit), Oracle Solaris 9, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows RT 8, Windows 8 Enterprise N (32/64 bits), Linux 9.4, Linux 9.5
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.2 cm x 41.9 cm x 24.75 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 12 Seiten/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 22 Seiten/Min.
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	6.86 cm (2.7")
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10.3 Sek.

Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	11.9 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, PCLm, URF
Enthaltene Schriftarten	84 x TrueType
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, Farbdisplay
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Prioritätseingabefach
	Prozessor
Prozessor	800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Broschürenpapier, Kartonpapier, leichtes Papier, Vordruck, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m² - 220 g/m²
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Ausgabefachkapazität	100 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 800 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19798
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, EN 60950-1:2006, EN 62479:2010, IEC 60950-1:2005, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR

	22:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 55032:2012, CISPR 32
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	381 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.8 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	SunSoft Solaris 8, HP-UX 11, Red Hat Fedora Core 9, Red Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, SuSE Linux 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSE Linux 10.3, Android, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 9.10, Debian GNU/Linux 5.0.1, Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Red Hat Fedora 11, Red Hat Fedora 12, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Debian GNU/Linux 5.0.2, Debian GNU/Linux 5.0.3, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 Enterprise (32/64 Bit), Windows 8 Pro (32/64 Bit), Oracle Solaris 9, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows RT 8, Windows 8 Enterprise N (32/64 bits), Linux 9.4, Linux 9.5
	Umweltschutzstandards
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Betrieb)	50 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	39.2 cm
Tiefe	41.9 cm
Höhe	24.75 cm
Gewicht	14.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	49.8 cm
Tiefe (Versand)	29.8 cm
Höhe (Versand)	51 cm
Gewicht (Versand)	17.4 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.