HP Deskjet 2710e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 6 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 7.5 Seiten/Min. (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0 - Bluetooth - Wi-Fi(n) - weiß - Für HP Instant Ink geeignet

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	26K72B#629
EAN/UPC	0195161618109

Beschreibung

Alle Grundfunktionen ganz einfach verfügbar. Drucken, Scannen und Kopieren und einfache Einrichtung mit der HP Smart App sowie sorgenfreies WLAN. Entscheiden Sie sich für HP+ und erhalten Sie 6 Monate Instant Ink und 1 zusätzliches Jahr HP Garantie bei ausschließlicher Verwendung von Original HP Tinte.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Deskjet 2710e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Für HP Instant Ink geeignet
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	50 - 100 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 6 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 7.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi

Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	89 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier
Standardmedienkapazität	60 Blatt
Max. Medienkapazität	60 Blatt
Ausgabeablagekapazität	25 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Ausdruck von Mobilgeräten
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 30.4 cm x 15.4 cm
Gewicht	3.42 kg
Farbe	Weiß

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	50 - 100 Seiten
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Ausdruck von Mobilgeräten
Farbe	Weiß
Lokalisierung	Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	86 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 6 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Kopien	9
	Drucken

Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	328 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 7.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	19 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	89 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	300 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	145 lbs
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 89 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm)
Standardmedienkapazität	60 Blatt
Max. Medienkapazität	60 Blatt
Ausgabeablagekapazität	25 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 60 Blatt Größe: 89 x 127 mm - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 145 lbs ¦ Ausgabefach - 25 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 7.5 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 5.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. - Farbe (ISO)
	Verbindungen

Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, Windows 10, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.9 Watt
	Verschiedenes
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6 Class B, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	42.5 cm
Tiefe	30.4 cm
Höhe	15.4 cm
Gewicht	3.42 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	47.5 cm
Transporttiefe	35.4 cm
Transporthöhe	19.1 cm
Transportgewicht	4.48 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	48 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.