



## HP Officejet Pro 6230 ePrinter Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 600 x 1200 dpi - bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 225 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	E3E03A#A81
EAN/UPC	0888182569252

## Beschreibung

Profitieren Sie von farbigen Geschäftsdokumenten in Profiqualität – bei bis zu 50 % geringeren Kosten pro Seite im Vergleich zu Lasergeräten. Dieser ePrinter bietet eine höhere Produktivität sowie mobile Druckfunktionen, sodass Sie immer und überall – im Büro, zu Hause oder unterwegs – produktiv arbeiten können.

Dieser Drucker verwendet dynamische Sicherheitsfunktionen, die eventuell von Zeit zu Zeit durch Updates der Drucker-Firmware aktualisiert werden. Der Drucker ist ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip konzipiert. Patronen mit einem Chip eines anderen Anbieters funktionieren möglicherweise nicht oder nicht mehr in diesem Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter:

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 6230 ePrinter - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	5.1 kg
Lokalisierung	EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min SW (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 10 Seiten/Min Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 29 Seiten/Min Schwarz Entwurf - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 24 Seiten/Min Farbe Entwurf - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 29 Seiten/Min Schwarz Entwurf - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 24 Seiten/Min Farbe Entwurf - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja



Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	500 MHz
RAM Installiert (Max.)	128 MB (128 MB) - DDR3 SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	PCL 3, PCL 3E
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karten, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Gesamte Medienkapazität	225 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	15000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200-800 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Randloser Druck
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.4 cm x 38.5 cm x 14.55 cm

## Ausführliche Details

	Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe	
Lokalisierung	EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien)	
Drucker		
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet	
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz	
Düsenkonfiguration	1088 Düsen (Schwarz), 672 Düsen (Farbe)	
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min SW (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 10 Seiten/Min Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 29 Seiten/Min Schwarz Entwurf - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 24 Seiten/Min Farbe Entwurf - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 29 Seiten/Min Schwarz Entwurf - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 24 Seiten/Min Farbe Entwurf - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)	
Eingebaute Geräte	Status-LCD	
Anschlusstechnik	Kabellos	
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)	
AirPrint-fähig	Ja	
Max. Auflösung (S/W)	600 x 1200 dpi	
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 1200 dpi	
Automatisches Duplexing	Ja	
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	14 Sek.	
Zeit bis zum ersten Ausdruck	17 Sek.	



(Farbe)	
Druckersprache	PCL 3, PCL 3E
Farbverwaltungsmerkmale	ColorLok Technology
Druckermerkmale	Randloser Druck
	Prozessor
Prozessor	500 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB / 128 MB (Max)
Technologie / Formfaktor	DDR3 SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karten, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), $100 \times 150 $ mm, JIS B5 (182 x 257 mm), $101.6 \times 152.4 $ mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), $100.2 \times 120 \times 12$
Format für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 $\times$ 241.3 mm), International DL (110 $\times$ 220 mm), International C6 (114 $\times$ 162 mm), International C5 (162 $\times$ 229 mm), Monarch (98.4 $\times$ 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 $\times$ 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 $\times$ 205 mm)
Karten- / Etikettengröße	US 5 $\times$ 8 Card (127.0 $\times$ 203.2 mm), Hagaki Card (100 $\times$ 148 mm), 76.2 $\times$ 127 mm, 101.6 $\times$ 152.4 mm
Mediengewicht	60 g/m² - 280 g/m²
Gesamte Medienkapazität	225 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 225 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m $^2$ - 280 g/m $^2$
Max. Medienkapazität	225 Blätter
Ausgabefachkapazität	60 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	15000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200-800 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) $\mid$ 1 x Tintenpatrone (Cyan) $\mid$ 1 x Tintenpatrone (Magenta) $\mid$ 1 x Tintenpatrone (Gelb)
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, EMC, FCC CFR47 Part 15, KCC, LVD, KC, VCCI V-2, EN 62311, EN 61000-3-



2:2006+A1:2009+A2:2009, ICES-003 issue 5 Class B, EN61000-3-3:2008, RCM, IEC 62311, IEC 60950-1:2005 Second Edition, EN 60950-1:2006+ A11, EN 55024:2010

	33024.2010
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	24 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.16 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks
Details der Systemanforderungen	Windows Vista/7/8/8.1 - HD 2 GB ¦ Windows Vista - 800 MHz HD 2 TB ¦ Windows XP - Pentium II - 233 MHz HD 750 MB
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre mit Produktregistrierung (innerhalb von 60 Tagen nach dem Kaufdatum)
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	63 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	46.4 cm
Tiefe	38.5 cm
Höhe	14.55 cm
Gewicht	5.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	50.8 cm
Tiefe (Versand)	19.4 cm
Höhe (Versand)	44.9 cm
Gewicht (Versand)	7 kg