HP Officejet Pro 8022 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 225 Blatt - 33.6 Kbps - LAN - Wi-Fi(n) - Light Basalt - geeignet für HP Instant Ink

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	1KR65B#BHC
EAN/UPC	0193424632459

Beschreibung

Der produktive smarte Drucker, der seine Arbeit macht. Sparen Sie dank der Smart Tasks Kurzbefehle wertvolle Zeit, und holen Sie sich den automatischen beidseitigen Druck. Drucken und scannen Sie über Ihr Smartphone. Mit HP Instant Ink sparen Sie bis zu 70 % der Tintenkosten.
Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter:

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 8022 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - geeignet für HP Instant Ink
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	800 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.86 cm (2.7")
Originalgröße	127 x 127 mm (Min.) - 216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	225 Blatt
Max. Medienkapazität	225 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Schnittstelle	LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46 cm x 34.12 cm x 23.4 cm
Gewicht	8.2 kg
Farbe	Light Basalt
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	800 Seiten
Display-Diagonale	6.86 cm (2.7")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Schnittstelle	LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail
Farbe	Light Basalt
Lokalisierung	Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
	Speicher
Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	256 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%

Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Automatisches Duplexing	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Faxdruckauflösung	203 x 196 dpi
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Zeitversetztes Senden	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	127 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	280 g/m²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76.2 x 127 mm
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität	225 Blatt
Max. Medienkapazität	225 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt ¦ Zufuhrfach - 225 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² ¦ Ausgabefach - 60 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
	Verschiedenes
Kompatible Standards	FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, TIA-968-B, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), EN 55032:2012 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	46 cm
Tiefe	34.12 cm
Höhe	23.4 cm
Gewicht	8.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	50.6 cm
Transporttiefe	29.8 cm
Transporthöhe	40.8 cm
Transportgewicht	10.4 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.