



## HP UltraSlim Docking Station 2013 - Dockingstation

VGA - 2 x DP - Europa - für EliteBook 735 G6 - 745 G6 - 840 G6 - 850 G6;  
Mobile Thin Client mt45; ProBook 640 G5 - 650 G5

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	D9Y32AA#ABB
EAN/UPC	0887758388723

### Beschreibung

Die exklusiv für ultraschlanke HP EliteBook Notebook-PCs (bis zur Generation G6) entwickelte HP UltraSlim Dockingstation erweitert die Bildschirm-, Netzwerk-, und Gerätekonnektivität, damit Sie den ganzen Tag noch produktiver sein können – und das alles durch ein einfaches One-Click-Dock mit seitlichem Einschub.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP UltraSlim Docking Station 2013 - Dockingstation - VGA, 2 x DP
Produkttyp	Dockingstation
Videoschnittstellen	VGA, 2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.8 cm x 10.7 cm x 4.4 cm
Gewicht	760 g
Lokalisierung	Englisch / Europa
Stromversorgung	Netzteil - extern
Entwickelt für	EliteBook 735 G5, 735 G6, 745 G4, 745 G5, 745 G6, 755 G4, 755 G5, 820 G4, 830 G5, 830 G6, 840 G4, 840 G5, 840 G6, 840r G4, 850 G4, 850 G5, 850 G6; Mobile Thin Client mt45; ProBook 640 G5, 64X G3, 64X G4, 650 G4, 650 G5, 65X G3; Spectre x360; ZBook 14u G4, 14u G5, 14u G6, 15u G4, 15u G5, 15u G6

### Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Dockingstation
Breite	36.8 cm
Tiefe	10.7 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	760 g
Lokalisierung	Englisch / Europa
Erweiterung/Konnektivität	

Schnittstellen 4 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A | 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort | 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 | 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) | 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm | 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm

## Verschiedenes

Leistungsmerkmale 2 Slots für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Schlossstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

## Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil - extern

## Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

## Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für HP EliteBook 1030 G1, 1040 G3, 720 G1, 720 G2, 725 G2, 725 G3, 725 G4, 735 G5, 735 G6, 740 G1, 740 G2, 745 G2, 745 G3, 745 G4, 745 G5, 745 G6, 750 G1, 750 G2, 755 G2, 755 G3, 755 G4, 755 G5, 820 G1, 820 G2, 820 G3, 820 G4, 830 G5, 830 G6, 840 G1, 840 G2, 840 G3, 840 G4, 840 G5, 840 G6, 840r G4, 850 G1, 850 G2, 850 G3, 850 G4, 850 G5, 850 G6 | HP EliteBook Folio 1020 G1, 1040 G1, 1040 G2, 9470m, 9480m | HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet, 810 G2 Tablet, 810 G3 Tablet | HP Mobile Thin Client mt45 | HP Pro x2 612 G1 | HP ProBook 640 G2, 640 G3, 640 G4, 640 G5, 645 G2, 645 G3, 645 G4, 650 G2, 650 G3, 650 G4, 650 G5, 655 G2, 655 G3 | HP Spectre x360 15-ch006tx | HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14 Mobile Workstation, 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation