

HP X27qc Gaming Monitor - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	32H02E9#ABB
EAN/UPC	0196068981129



Beschreibung

Mit unserem Sortiment von erstklassigen Curved-Gaming-Monitoren kannst du länger, bequemer und mit atemberaubender Präzision spielen. Mit der VA-Panel-Technologie, einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms und AMD FreeSync Premium haben wir High Definition Gaming neu definiert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP X27qc Gaming Monitor - LED-Monitor - gebogen - QHD - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT mit Overdrive)
Gaming	Ja
Farbraum	97% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.13 cm x 21.15 cm x 51.11 cm
Gewicht	6.9 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Kennzeichnung

TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CEL, EAC, ISC, RCM, BIS, DisplayPort 1.4, ICE, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, Vietnam MEPS

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbraum	97% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT mit Overdrive)
Vertikale Bildwiederholrate	55 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 255 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, Eyesafe-Technologie, 8-bit Farbtiefe, kantenbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.13 cm x 21.15 cm x 51.11 cm - mit Fuß
Gewicht	6.9 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20

Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, ohne Arsen, quecksilberfrei
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CEL, EAC, ISC, RCM, BIS, DisplayPort 1.4, ICE, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, Vietnam MEPS
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	28 Watt
Stromverbrauch (max.)	70 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	HP OMEN Gaming Hub
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 21.15 cm - Höhe: 51.11 cm - Gewicht: 6.9 kg Ohne Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 8.53 cm - Höhe: 36.67 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	68.8 cm
Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	44 cm
Transportgewicht	10.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.