HP Z34c G3 - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz - Silber

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	30A19AA#ABB
EAN/UPC	0195697267130

Beschreibung

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Mit dem hochwertig verarbeiteten QHD Z34c Curved Display erwecken Sie Ihre Arbeit in gestochen scharfen Bildern mit beeindruckender Farbgenauigkeit zum Leben. Präsentieren Sie Ihre Projekte professionell auf einem Zoom-zertifizierten Monitor mit integrierter 5 MP Webcam mit 2 Mikrofonen und frontseitig ausgerichteten Lautsprechern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Z34c G3 - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	40.12 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	Mikrofon, IR-Kamera, 5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% BT.709, 99% sRGB, 85% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Audioeingang	Mikrofon
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %

Spannung	Wechselstrom 90-265 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.38 cm x 27.25 cm x 58.52 cm
Gewicht	11.1 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, ERP, CECP, CEL, CEL Grade 1, ISC, SEPA, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, DisplayPort 1.4, ICE, HDCP

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1900R)
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon, IR-Kamera, 5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	110
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% BT.709, 99% sRGB, 85% DCI-P3
Reaktionszeit	6 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	59 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	87.9 - 89.8 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	6500K

OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Zero Bright Dot, HDCP, flimmerfreie Technologie, Werks-Kalibrierungsbericht, Low Blue Light-Technologie, Windows 10 Hello, an 3 Seiten rahmenlos, kantenbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease, Pop-up-Webcam
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.38 cm x 27.25 cm x 58.52 cm - mit Fuß
Gewicht	11.1 kg
	Audioeingang
Typ	Mikrofon
Mikrofonfunktionen	Echounterdrückung
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP) ¦ LAN ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A) ¦ USB-B ¦ LAN ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ KVM
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+10
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsadapter
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, ERP, CECP, CEL, CEL Grade 1, ISC, SEPA, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, DisplayPort 1.4, ICE, HDCP
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 90-265 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	40.12 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	40.1 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)	60 Watt
Stromverbrauch (max.)	250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.38 cm - Tiefe: 27.25 cm - Höhe: 58.52 cm - Gewicht: 11.1 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.38 cm - Tiefe: 10.5 cm - Höhe: 38.92 cm - Gewicht: 8.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	95.2 cm
Transporttiefe	22.6 cm
Transporthöhe	50.4 cm
Transportgewicht	16.2 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.