

Iiyama ProLite LH3275HS-B1AG - 81 cm (32") Diagonalklasse (80 cm (31.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - Android - 1080p 1920 x 1080 - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH3275HS-B1AG
EAN/UPC	4948570124220



Beschreibung

Iiyama ProLite LH3275HS-B1AG - 81 cm (32") Diagonalklasse (80 cm (31.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - Android - 1080p 1920 x 1080 - Schwarz, Matte

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite LH3275HS-B1AG 81 cm (32") Klasse (80 cm (31.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit SoC Mediaplayer
Diagonale Klasse	81 cm (32")
Diagonale Größe	80 cm (31.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz, Matte
Plattform	Android
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	FailOver

Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Kabelklammern, Aufkleber für Schraubenlöcher, Abdeckung für AC-Switch
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	46 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	45.7 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	72.55 cm x 5.4 cm x 42.18 cm
Gewicht	5.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	46 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	45.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	46 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	81 cm (32")
Diagonale Größe	80 cm (31.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Mit SoC Mediaplayer
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Design	Design ohne Gebläse, Metallrahmen, Thin Bezel Design

Breite	72.55 cm
Tiefe	5.4 cm
Höhe	42.18 cm
Gewicht	5.2 kg
Farbe	Schwarz, Matte
Bildschirm	
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.364 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 25 % Trübung
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	500 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Finnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch
Profi-Funktionen	FailOver
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Betriebszeit 24/7, iiSignage², MTBF 44.000 Stunden
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Quad-Core + ARM Cortex-A53 Quad-Core - 2 GB - 32 GB - Mali G52 MP8
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Verbinden & Teilen	EShare
Verbindungen	
Anschlussstyp	DisplayPort-Eingang 2 x HDMI-Eingang 2 x USB 2.0 RS-232C-Eingang LAN Audio-Ausgabe
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Kabelklammern, Aufkleber für Schraubenlöcher, Abdeckung für AC-Switch
Enthaltene Kabel	RS-232C Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, UKCA
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	82.4 cm
Tiefe (Versand)	11.9 cm
Höhe (Versand)	55.4 cm
Gewicht (Versand)	7.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.