Iiyama ProLite LH7554UHS-B1AG - 190 cm (75") Diagonalklasse (189.3 cm (74.5")

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit integrierter Media Player - SDM Slot PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz - matte Oberfläche



Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH7554UHS-B1AG
EAN/UPC	4948570121014

Beschreibung

Hohe Leistung und Zuverlässigkeit ohne Unterbrechung. Der LH7554UHS ist die ideale All-in-One Digital-Signage-Lösung für unternehmenskritische Umgebungen. Das professionelle Großformat-Display mit einer Helligkeit von 500cd/m2 kann im Quer- und Hochformat rund um die Uhr und ohne Unterbrechung betrieben werden. Seine Vielseitigkeit lässt sich an die Display-Anforderungen anpassen. Dank des integrierten Android-Betriebssystems können Sie das Display an Ihre persönliche Bedürfnisse anpassen und Apps direkt auf dem Display installieren.
Mit dem integrierten CMS (Content Management Software) haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Werbung und Nachrichten, die Sie mit der Welt teilen möchten - ferngesteuert und vollkommen sicher. Der Intel SDM-Slot bietet die Integration eines Slot-PCs, damit eine absolute Flexibilität Ihrer Aktivitäten, während die Signal FailOver-Funktion sicherstellt, dass Ihre Inhalte immer aktiv über die von Ihnen gewählten Eingänge angezeigt werden. Die LH54er-Serie ist WLAN-fähig und bereit für die Fernübertragung von Inhalten über Ihr Netzwerk, oder Sie können sich für eine LAN-Steuerung entscheiden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite LH7554UHS-B1AG 190 cm (75") Klasse (189.3 cm (74.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit integrierter Media Player, SDM Slot PC
Diagonale Klasse	190 cm (75")
Diagonale Größe	189.3 cm (74.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Videowand / Daisy-Chain
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
Unterstützte Speicherkarten	microSD
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Aufkleber für Schraubenlöcher, Drahtschlösser
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	330 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	236 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	168.35 cm x 8.5 cm x 96.15 cm
Gewicht	29.6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	330 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	236 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	236 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	190 cm (75")
Diagonale Größe	189.3 cm (74.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Integrierter Media Player, SDM Slot PC
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus

Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Design	Design ohne Gebläse, Metallrahmen, Thin Bezel Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	168.35 cm
Tiefe	8.5 cm
Höhe	96.15 cm
Gewicht	29.6 kg
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.4296 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 25 % Trübung
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	500 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch
Profi-Funktionen	Videowand / Daisy-Chain
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Für 24/7-Betrieb geeignet, Modulschlitz für intelligentes Display, Signal Failover, Frame Rate Control (FRC), MTBF 50.000 Stunden, Anti Image Retention, iiSignage², content management software (CMS)
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm, 100 x 100 mm (mini PC)
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
Unterstützte Speicherkarten	microSD
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2

Konfiguration	4 x ARM Cortex-A73 + 4 x ARM Cortex-A53 - 4 GB - 32 GB
Betriebssystem	Android OS 11
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Verbinden & Teilen	EShare
	Verbindungen
Anschlusstyp	VGA-Eingang ¦ DVI-Eingang ¦ 3 x HDMI-Eingang ¦ DisplayPort-Eingang ¦ LAN ¦ Audio Line-In ¦ RS-232C-Eingang ¦ Intel SDM (Smart Display Module) Slot ¦ Lautersprecher-Ausgang ¦ Infrarot-Eingang ¦ RS-232C-Ausgang ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ 2 x USB 2.0
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Aufkleber für Schraubenlöcher, Drahtschlösser
Enthaltene Kabel	RS-232C Kabel ¦ HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, HDCP 2.2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	190 cm
Tiefe (Versand)	22.1 cm
Höhe (Versand)	112.5 cm
Gewicht (Versand)	42 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.