

Iiyama ProLite LH8665UHSB-B1 - 218 cm (86") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH8665UHSB-B1
EAN/UPC	4948570123605



Beschreibung

Iiyama ProLite LH8665UHSB-B1 - 218 cm (86") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite LH8665UHSB-B1 218 cm (86") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	FailOver

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, selbstklebende Kabelclips, Aufkleber für Schraubenlöcher, Abdeckung für AC-Switch
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Betrieb	159 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	159 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	192.7 cm x 5.7 cm x 109.85 cm
Gewicht	49 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Betrieb	159 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	159 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	159 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus
Design	Design ohne Gebläse, Thin Bezel Design
Breite	192.7 cm
Tiefe	5.7 cm
Höhe	109.85 cm
Gewicht	49 kg

Farbe	Schwarz
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.315 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Haze 1 %
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	800 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch
Profi-Funktionen	FailOver
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Low Blue Light Technology, Modulschlitz für intelligentes Display, Betriebszeit 24/7, iiSignage ²
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Quad-Core + ARM Cortex-A53 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali G52 MP8
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt

	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
Wi-Fi-Protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Verbinden & Teilen	EShare
	Verbindungen
Anschlussstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang RS-232C-Eingang LAN 2 x USB 2.0 Audio Line-Out
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Selbstklebende Kabelclips, Aufkleber für Schraubenlöcher, Abdeckung für AC-Switch
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel RS-232C Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, UKCA
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	212.3 cm
Tiefe (Versand)	22.5 cm
Höhe (Versand)	124.7 cm
Gewicht (Versand)	64 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.