

Iiyama ProLite LH5070UHB-B1 - 127 cm (50") Diagonalklasse (125.7 cm (49.5"))

sichtbar) LCD-Flachbildschirmanzeige - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - mattschwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | LH5070UHB-B1 |
| EAN/UPC | 4948570120505 |



Beschreibung

Der ProLite LH5570UHB liefert klare, dynamische Inhalte und wurde entworfen, um Ihr Publikum zu begeistern. Die 4K-UHD-Auflösung, eine Helligkeit von 700 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 4000:1 sorgen für lebendige und detailreiche Bilder. Dank Android 9.0 OS können Sie das Display an Ihre Bedürfnisse schnell und einfach anpassen, indem Sie Apps direkt auf dem Display installieren. Einer perfekten Wahl für Digital Signage, In-Store-Kommunikation und Messaging. Das Display wurde für eine kontinuierliche Betriebsleistung rund um die Uhr entwickelt und kann im Quer- und Hochformat installiert und genutzt werden. Dank einer Gesamttiefe von nur 34.5 mm (bei Verwendung mit den mitgelieferten proprietären Halterungen) kann das Display diskret und elegant in zahlreichen Bereichen installiert werden.

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite LH5070UHB-B1 127 cm (50") Klasse (125.7 cm (49.5")) sichtbar) LCD-Flachbildschirmanzeige - 4K - für Digital Signage |
| Produkttyp | LCD-Flachbildschirmanzeige |
| Diagonale Klasse | 127 cm (50") |
| Diagonale Größe | 125.7 cm (49.5") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Farbe | Mattschwarz |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| PC-Schnittstelle | HDMI, Seriell RS-232 |
| Technologie | VA |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Speicherkapazität | 32GB eMMC |
| USB | 2 Anschlüsse |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, IR-Verlängerung, Batterien, Wandmontageklammer, selbstklebende Kabelclips, Aufkleber für Schraubenlöcher |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 95 Watt |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 112.22 cm x 3 cm x 64.3 cm |
| Gewicht | 16 kg |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|------------------------------------|--|
| Produkttyp | LCD-Flachbildschirmanzeige |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 95 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 108 kWh/1.000 h |
| Diagonale Klasse | 127 cm (50") |
| Diagonale Größe | 125.7 cm (49.5") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| PC-Schnittstelle | HDMI, Seriell RS-232 |
| Modi | Portraitmodus, Landschaftsmodus |
| Design | Design ohne Gebläse, Thin Bezel Design |
| Breite | 112.22 cm |
| Tiefe | 3 cm |
| Höhe | 64.3 cm |
| Gewicht | 16 kg |
| Farbe | Mattschwarz |
| Bildschirm | |
| LCD-Technologie | VA |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Helligkeit | 700 cd/m ² |
| Blickwinkel | 178 Grad |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Sprache des Anzeigemenüs | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch |
| Betriebsstunden/-tage | 24 / 7 |

| | |
|--|--|
| Funktionen | Anti-Nachwirkeffekt, 1,07 Mrd. Farben (8-bit+Hi-FRC), Betriebszeit 24/7 |
| | Ständer & Halterungen |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 400 x 400 mm |
| VESA-Kompatibilität | Ja |
| | Medien-Player |
| USB-Port | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| Konfiguration | ARM Cortex-A53 (1.5 GHz) - 3 GB DDR4 - 32GB eMMC - Mali-G51 MP2 |
| Betriebssystem | Android OS 9.0 |
| | Fernbedienung |
| Typ | Fernbedienung |
| | Verbindungen |
| Anschlussyp | 2 x HDMI-Eingang Audio-Ausgabe RS-232C-Eingang LAN Infrarot-Eingang 2 x USB 2.0 |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | IR-Verlängerung, Batterien, Wandmontageklammer, selbstklebende Kabelclips, Aufkleber für Schraubenlöcher |
| Enthaltene Kabel | HDMI-Kabel RS-232C Kabel |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, UKCA |
| | Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Breite (Versand) | 126.5 cm |
| Tiefe (Versand) | 16.3 cm |
| Höhe (Versand) | 77.4 cm |
| Gewicht (Versand) | 20.3 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.