

iiyama ProLite LH5560UHS-B1AG - 140 cm (55") Diagonalklasse (139 cm (54.6"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge-Beleuchtung - Schwarz - matte Oberfläche



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH5560UHS-B1AG
EAN/UPC	4948570122301

Beschreibung

iiyama ProLite LH5560UHS-B1AG - 140 cm (55") Diagonalklasse (139 cm (54.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge-Beleuchtung - Schwarz, matte Oberfläche

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite LH5560UHS-B1AG 140 cm (55") Klasse (139 cm (54.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit SoC Mediaplayer
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	139 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	FailOver
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	16 GB

USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	100 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	88.7 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	123.97 cm x 3.86 cm x 71.25 cm
Gewicht	17.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	100 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	88.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	89 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	139 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Mit SoC Mediaplayer
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus
Design	Design ohne Gebläse, Metallrahmen, Thin Bezel Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	123.97 cm
Tiefe	3.86 cm
Höhe	71.25 cm
Gewicht	17.6 kg
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Bildschirm	

LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.315 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 3H Hart, 25 % Trübung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	6.5 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch
Profi-Funktionen	FailOver
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Für 24/7-Betrieb geeignet, Modulschlitz für intelligentes Display, Signal Failover, 8-bit Unterstützung, Frame Rate Control (FRC), MTBF 50.000 Stunden, iiSignage ² , content management software (CMS)
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A53 Quad-Core - 2 GB - 16 GB - Mali G52 MP2
Betriebssystem	Android OS 11
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN

LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Verbinden & Teilen	EShare
	Verbindungen
Anschlussstyp	Audio-Eingang 3 x HDMI-Eingang USB 2.0 2 x RS-232C-Eingang LAN Infrarot-Eingang Audio-Ausgabe
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	RS-232C Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, HDCP 2.2, HDCP 1.4
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	139 cm
Tiefe (Versand)	13.6 cm
Höhe (Versand)	85 cm
Gewicht (Versand)	22.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.