# Iiyama ProLite TF3215MC-B1AG - LED-Monitor - 80 cm (31.5")

offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - A-MVA3 - 500 cd/m² - 3000:1 - 8 ms - HDMI - VGA - Schwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | TF3215MC-B1AG |
| EAN/UPC | 4948570117161 |

F A↑G

## Beschreibung

Dank seiner komplett rahmenlosen Glasoberfläche mit außerordentlicher Kratzfestigkeit und Haltbarkeit, ist das Gerät ideal für Anwendungen im öffentlichen Bereich. Die nahtlose Integration in Kiosksysteme, sowie das Erreichen der Schutzklasse IP 65 für Staub- und Wasserbeständigkeit, wird unterstützt durch eine Schaumstoffdichtung am Gerät. Die Möglichkeit der Hoch- und Querausrichtung bietet Flexibilität bei nahezu jeder Installation. Der TF3215MC-B1AG ist die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite TF3215MC-B1AG - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 80 cm (31.5") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5") - Touchscreen |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 31.6 W |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen |
| Bildschirmtyp | A-MVA3 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.3637 mm |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73.95 cm x 6.1 cm x 43.4 cm |
| Gewicht | 10.3 kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC 2B, CE, CU, REACH SvHC, IP65 vorne |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 80 cm (31.5") |
| Bildschirmtyp | A-MVA3 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.3637 mm |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Helligkeit mit Touchscreen | 425 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 47 - 63 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 68 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch |
| Besonderheiten | Abdeckung für Kabelführung, HDCP, blendfreie, Kühlung ohne Lüfter, Querformat, Hochformat, 24/7 Betriebsmodus, TouchPro Pro-F Projected Capacitive (PCAP) Technology, Kiosk-Modus |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73.95 cm x 6.1 cm x 43.4 cm |
| Gewicht | 10.3 kg |
| | **Eingang** |
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | VGA ¦ HDMI |
| | **Mechanisch** |
| VESA-Halterung | 200 x 200 mm |

| | |
|---|---|
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | 85 % Lichtdurchlässigkeit, IP65-Schutzart vorne |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel |
| Montagekit | Mitgeliefert |
| MTBF | 50,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, CB, CU, REACH SvHC, IP65 vorne |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 31.6 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 31.6 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 43 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 2 Watt |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Mitgelieferte Software | Treiber & Dienstprogramme |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportbreite | 89 cm |
| Transporttiefe | 15.5 cm |
| Transporthöhe | 63 cm |
| Transportgewicht | 12.85 kg |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.