# Iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG - 81.3 cm (32")

Diagonalklasse (80 cm (31.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen 1920 x 1080 - Edge-Beleuchtung - mattschwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | TF3239MSC-B1AG |
| EAN/UPC | 4948570118021 |

G A↑G

## Beschreibung

Der Full HD (1920 x 1080) TF3239MSC Open Frame Monitor mit einem schmalen Rand ist die ideale Display-Lösung für interaktive Schaufenster und Digital Signage Anwendungen z.B. im Einzelhandel, in Werbe- und Kiosksystemen, im Gaming-Bereich sowie für interaktive Präsentationen. Die Projektiv kapazitive Touch-Technologie (PCAP) mit 12 gleichzeitigen Touchpunkten bietet eine nahtlose und präzise Touch-Interaktion. Dank der Touch-durch-Glas Funktion ist es möglich simple Glasflächen in Touchscreens zu verwandeln. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse und einem kratzfesten Edge-to-Edge Sicherheitsglas, welches dem 60950-1 Fallkugeltest standhält, kann dieses Display in Landscape, Portrait und Face-Up Ausrichtung eingesetzt werden, was vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht. Es kann als Einzel-Lösung mittels Wandmontage oder dank seiner Open Frame Befestigungsmöglichkeit in komplexen Systemen integriert werden.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG 81.3 cm (32") Klasse (80 cm (31.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - für Digital Signage / interaktive Kommunikation |
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen |
| Diagonale Klasse | 81.3 cm (32") |
| Diagonale Größe | 80 cm (31.5") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - interaktive Digital Signage |
| Farbe | Mattschwarz |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Frame Rate |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| Konnektivität | LAN |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort |
| Technologie | AMVA3 |

| | |
|---|---|
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| USB | Ja |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 60 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 55.3 W |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.3 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73.87 cm x 6.7 cm x 43.99 cm |
| Gewicht | 13.8 kg |

## Ausführliche Details

| | **Allgemein** |
|---|---|
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 60 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 55.3 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 55.3 kWh/1.000 h |
| Diagonale Klasse | 81.3 cm (32") |
| Diagonale Größe | 80 cm (31.5") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - interaktive Digital Signage |
| Kombiniert mit | Touchscreen |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort |
| Modi | Portraitmodus, Landschaftsmodus, Nach oben Modus, Kioskmodus |
| Design | OpenFrame |

| | |
|---|---|
| Breite | 73.87 cm |
| Tiefe | 6.7 cm |
| Höhe | 43.99 cm |
| Gewicht | 13.8 kg |
| Farbe | Mattschwarz |
| | **Bildschirm** |
| LCD-Technologie | AMVA3 |
| Pixelabstand | 0.3637 mm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Frame Rate |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
| Beschichtung | Blendfrei, 7 H Hart |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Blickwinkel | 178 Grad |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Berührungspunkte Anzahl: | 12 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Sprache des Anzeigemenüs | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch |
| Betriebsstunden/-tage | 24 / 7 |
| Funktionen | Palm Rejection, Kugelfall-Test bestanden, Edge-to-Edge-Glasdesign, Kabelmanagement, Projected Capacitive Technology (PCAP), 6 mm Touch-through-Glas |
| | **Ständer & Halterungen** |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 400 x 200 mm |
| VESA-Kompatibilität | Ja |
| | **Medien-Player** |
| USB-Port | Ja |
| | **Audiosystem** |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/gesamt | 16 Watt |
| Lautsprecher | 2 x Lautsprecher - 8 Watt |
| | **Netzwerk & Internet-Multimedia** |
| Konnektivität | LAN |

| | |
|---|---|
| | **Verbindungen** |
| Anschlusstyp | VGA-Eingang ¦ DisplayPort-Eingang ¦ 2 x HDMI ¦ Audio-Eingang ¦ RS-232C ¦ LAN ¦ Audio-Ausgabe ¦ USB |
| | **Verschiedenes** |
| Enthaltene Kabel | DisplayPort-Kabel ¦ USB-Kabel ¦ HDMI-Kabel |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, cULus, REACH, IP54, ERP, EAC |
| | **Stromversorgung** |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Breite (Versand) | 18.7 cm |
| Tiefe (Versand) | 90 cm |
| Höhe (Versand) | 59 cm |
| Gewicht (Versand) | 17.2 kg |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.