

Iiyama ProLite TF3239MSC-w1AG - 81.3 cm (32")

Diagonalklasse (80 cm (31.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen 1920 x 1080 - Edge-Beleuchtung - Mattes Weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF3239MSC-W1AG
EAN/UPC	4948570118038



Beschreibung

Der Full HD (1920x1080) TF3239MSC Open Frame Monitor mit einem schmalen Rand ist die ideale Display-Lösung für interaktive Schaufenster und Digital Signage Anwendungen z.B. im Einzelhandel, in Werbe- und Kiosksystemen, im Gaming-Bereich sowie für interaktive Präsentationen. Die Projektiv-kapazitive Touch-Technologie (PCAP) mit 12 gleichzeitigen Touchpunkten bietet eine nahtlose und präzise Touch-Interaktion. Dank der Touch-durch-Glas-Funktion ist es möglich simple Glasflächen in Touchscreens zu verwandeln. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse und einem kratzfesten Edge-to-Edge Sicherheitsglas, welches dem 60950-1 Fallkugelttest standhält, kann dieses Display in Landscape, Portrait und Face-Up Ausrichtung eingesetzt werden, was vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht. Es kann als Einzel-Lösung mittels Wandmontage oder dank seiner Open Frame Befestigungsmöglichkeit in komplexen Systemen integriert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF3239MSC-w1AG 81.3 cm (32") Klasse (80 cm (31.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen
Diagonale Klasse	81.3 cm (32")
Diagonale Größe	80 cm (31.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Farbe	Mattes Weiß
Auflösung	1920 x 1080
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Technologie	AMVA3

LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	Ja
Spannung	(50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	55.3 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.3 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.87 cm x 6.7 cm x 43.99 cm
Gewicht	13.4 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	55.3 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	55.3 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	81.3 cm (32")
Diagonale Größe	80 cm (31.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Nach oben Modus, Kioskmodus
Design	OpenFrame

Breite	73.87 cm
Tiefe	6.7 cm
Höhe	43.99 cm
Gewicht	13.4 kg
Farbe	Mattes Weiß
Bildschirm	
LCD-Technologie	AMVA3
Auflösung	1920 x 1080
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart
Kontrastverhältnis	3000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	12
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Palm Rejection, Kugelfall-Test bestanden, Edge-to-Edge-Glasdesign, Kabelmanagement, Projected Capacitive Technology (PCAP), 6 mm Touch-through-Glas
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	16 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 8 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
Verbindungen	

Anschlussstyp	VGA-Eingang DisplayPort-Eingang 2 x HDMI Audio-Eingang RS-232C LAN Audio-Ausgabe USB
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	DisplayPort-Kabel USB-Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, cULus, REACH, IP54, ERP, EAC, HDCP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	18.7 cm
Tiefe (Versand)	90 cm
Höhe (Versand)	59 cm
Gewicht (Versand)	17.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.