Iiyama ProLite TF4339MSC-B1AG - 109 cm (43") Diagonalklasse (108 cm (42.5")

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 1080p 1920 x 1080 - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF4339MSC-B1AG
EAN/UPC	4948570118045

G A↑G

Beschreibung

Der Full HD (1920 x 1080) TF4339MSC-B1AG Open-Frame Monitor mit einem schmalen Rand ist die ideale Display-Lösung für interaktive Schaufenster und Digital Signage Anwendungen z.B. im Einzelhandel, in Werbe- und Kiosksystemen, im Gaming-Bereich sowie für interaktive Präsentationen. Die projektiv kapazitive Touch-Technologie (PCAP) mit 12 gleichzeitigen Touch-Punkten bietet eine nahtlose und präzise Touch-Interaktion. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse und einem kratzfesten Edge-to-Edge Sicherheitsglas, welches dem 60950-1 Fallkugeltest standhält, kann der Monitor in Landscape, Portrait und Face-Up Ausrichtung eingesetzt werden, was vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht. Es kann als Einzel-Lösung mittels Wandmontage oder dank seiner Open Frame Befestigungsmöglichkeit in komplexen Systemen integriert werden. Dank der Touch-durch-Glas-Technologie ist eine nahtlose und präzise Berührungsreaktion auch mit einer separaten Glasschicht auf dem Bildschirm möglich. Perfekt für Kiosksysteme, Kommunikation in Geschäften und Restaurants.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TF4339MSC-B1AG 109 cm (43") Klasse (108 cm (42.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	109 cm (43")
Diagonale Größe	108 cm (42.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Farbe	Mattschwarz
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Technologie	AMVA3
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelabdeckung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	55.6 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	98.5 cm x 6.8 cm x 57.75 cm
Gewicht	23 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	55.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	55.6 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	109 cm (43")
Diagonale Größe	108 cm (42.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Nach oben Modus, Kioskmodus
Design	OpenFrame
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	98.5 cm
Tiefe	6.8 cm
Höhe	57.75 cm

Gewicht	23 kg
Farbe	Mattschwarz
	Bildschirm
LCD-Technologie	AMVA3
Pixelabstand	0.4902 mm
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart, Glasbeschichtung, 3 mm Glas, 16 % Trübung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	400 cd/m²
Gesamtzahl Pixel	2,100,000
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	12
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Schlüsselschloss, Palm Rejection, Kugelfall-Test bestanden, Edge-to-Edge-Glasdesign, Kabelmanagement, Projected Capacitive Technology (PCAP), 6 mm Touch-through-Glas
	Ständer & Halterungen
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	16 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 8 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	LAN
	Verbindungen
Anschlusstyp	VGA-Eingang ¦ DisplayPort-Eingang ¦ 2 x HDMI ¦ Audio-Eingang ¦ RS-232C ¦ LAN ¦ Audio-Ausgabe ¦ USB

	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelabdeckung
Enthaltene Kabel	DisplayPort-Kabel ¦ USB-Kabel ¦ HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, IP54, ERP, EAC, REACH SvHC, HDCP, UKCA
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	1.07 m
Tiefe (Versand)	20 cm
Höhe (Versand)	70 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.