


# Iiyama ProLite TF6539UHSC-B1AG - 165 cm (65")

Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF6539UHSC-B1AG
EAN/UPC	4948570118083



## Beschreibung

Mit einer 3840x2160 4K UHD Auflösung und PCAP 50-Punkt Touch Technologie bietet der ProLite TF6539UHSC-B1AG eine nahtlose und präzise Touchreaktion. Das integrierte IPS LED Panel bietet auch bei großem Betrachtungswinkel eine hervorragende Farbwiedergabe und einen hohen Kontrast. Ausgestattet mit einem schmalen Rand, einem robusten Metallgehäuse und einem kratzfesten Edge-to-Edge Sicherheitsglas mit Anti-Glare Beschichtung, welches dem 60950-1 Fallkugelttest standhält, kann der Monitor in einem 24/7 Dauerbetrieb in Landscape, Portrait oder Face-Up Ausrichtung eingesetzt werden, was vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht. Es kann als Einzel-Lösung mittels Wandmontage oder dank seiner Open Frame Befestigungsmöglichkeit in komplexen Systemen integriert werden. Dank der Touch-durch-Glas-Technologie ist eine nahtlose und präzise Berührungsreaktion auch mit einer separaten Glasschicht auf dem Bildschirm möglich. Eine perfekte Lösung für Kiosksysteme oder als moderne Kommunikation in Geschäften mit digitalen Schaufenstern.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF6539UHSC-B1AG 165 cm (65") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Farbe	Mattschwarz
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelabdeckung
Spannung	(50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	175 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	172 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	1 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	150.35 cm x 6.7 cm x 88.05 cm
Gewicht	56 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	175 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	172 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	172 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Bildmodus, Nach oben Modus
Design	OpenFrame
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	150.35 cm
Tiefe	6.7 cm
Höhe	88.05 cm
Gewicht	56 kg
Farbe	Mattschwarz
	<b>Bildschirm</b>

LCD-Technologie	IPS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart, Glasbeschichtung, 4 mm Glas
Kontrastverhältnis	1100:1
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	50
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Anti-Nachwirkeffekt, Palm Rejection, Kugelfall-Test bestanden, Edge-to-Edge-Glasdesign, Kabelmanagement, Projected Capacitive Technology (PCAP), 6 mm Touch-through-Glas
	<b>Ständer &amp; Halterungen</b>
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	<b>Medien-Player</b>
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
	<b>Audiosystem</b>
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	16 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 8 Watt
	<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>
Konnektivität	LAN
	<b>Verbindungen</b>
Anschlussyp	VGA-Eingang   DisplayPort-Eingang   2 x HDMI   Audio-Eingang   RS-232C   LAN   Audio-Ausgabe   USB
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Kabelabdeckung
Enthaltene Kabel	DisplayPort-Kabel   USB-Kabel   HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, IP54, ERP, EAC, REACH SvHC, HDCP, UKCA

<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	1 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	167 cm
Tiefe (Versand)	31 cm
Höhe (Versand)	102 cm
Gewicht (Versand)	65 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.