

Iiyama TF4339AS-B1AG, Digital Signage
Flachbildschirm, 108 cm (42.5"), LED, 3840
x 2160 Pixel, 24/7

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF4339AS-B1AG
EAN/UPC	4948570123872



Beschreibung

Iiyama TF4339AS-B1AG. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 108 cm (42.5"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 2.4K Ultra HD, Touchscreen. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktdesign	Digital Beschilderung Flachbildschirm
Bildschirmdiagonale	108 cm
Bildschirmtechnologie	LED
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	500 cd/m²
HD-Typ	2.4K Ultra HD
Touchscreen	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Installiertes Betriebssystem	Android
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
DVI Anschluss	Nein
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
USB Anschluss	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
USB-Stecker	USB Type-A, USB Type-B

Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
RS-232C	Ja
	Design
Produktdesign	Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Positionierung	Innenraum
Ausrichtung	Horizontal/Vertical
Bildschirmform	Flach
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100,200 x 200 mm
	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	108 cm
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	500 cd/m²
HD-Typ	2.4K Ultra HD
Touchscreen	Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40
Multi-Touch	Ja
Natives Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	1200:1
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,245 x 0,245 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)	941,2 x 529,4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	108 cm
Horizontaler Scanbereich	23 - 85 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25 %
Oberflächenhärte	3H
Glasdicke	3 mm

	Leistungen
Zweck	Universal
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
HDCP	Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
HDCP-Version	2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
	Audio
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	20 W
	Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	52,1 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	52 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
	Computersystem
Computersystem	Ja
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessorhersteller	ARM
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Speicherkapazität	4 GB
Interne Speicherkapazität	32 GB
Installiertes Betriebssystem	Android
Version des Betriebssystems	11
	Gewicht und Abmessungen
Displaybreite	997,2 mm
Display Tiefe	63,4 mm
Display Höhe	585,4 mm
Displaygewicht	22,1 kg
	Lieferumfang

Fernbedienung enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	-20 - 60 %
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	1105 mm
Verpackungstiefe	157 mm
Verpackungshöhe	712 mm
Verpackungsvolumen	27000 cm ³
Zertifikate	
Zertifizierung	TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH