

Iiyama TF5039AS-B1AG, Digital Signage
Flachbildschirm, 125,7 cm (49.5"), LED,
3840 x 2160 Pixel, 24/7

Flachbildschirm (TFT/LCD)

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF5039AS-B1AG
EAN/UPC	4948570123889



Beschreibung

Iiyama TF5039AS-B1AG. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 125,7 cm (49.5"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktdesign	Digital Beschilderung Flachbildschirm
Bildschirmdiagonale	125,7 cm
Bildschirmtechnologie	LED
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	500 cd/m²
HD-Typ	4K Ultra HD
Touchscreen	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Installiertes Betriebssystem	Android
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
DVI Anschluss	Nein
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
USB Anschluss	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	3

USB-Stecker	USB Type-A, USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
RS-232C	Ja
	Design
Produktdesign	Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Positionierung	Innenraum
Ausrichtung	Horizontal/Vertical
Bildschirmform	Flach
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	125,7 cm
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	VA
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	500 cd/m ²
HD-Typ	4K Ultra HD
Touchscreen	Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40
Multi-Touch	Ja
Natives Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	9,5 ms
Kontrastverhältnis	5000:1
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,285 x 0,285 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1095,8 x 616,4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	125,7 cm
Horizontaler Scanbereich	28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25 %
Oberflächenhärte	3H

Glasdicke	3 mm
	Leistungen
Zweck	Universal
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	13
Menüsprachen	Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Polish, Russian, Slovenian
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
HDCP	Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
HDCP-Version	2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
	Audio
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	20 W
	Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	137 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	68 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzsкала	A bis G
	Computersystem
Computersystem	Ja
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessorhersteller	ARM
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Speicherkapazität	4 GB
Interne Speicherkapazität	32 GB
Installiertes Betriebssystem	Android
Version des Betriebssystems	11
	Gewicht und Abmessungen
Displaybreite	1149,4 mm

Display Tiefe	64 mm
Display Höhe	670 mm
Displaygewicht	28,6 kg
Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	1297 mm
Verpackungstiefe	174 mm
Verpackungshöhe	798 mm
Verpackungsvolumen	35900 cm ³
Zertifikate	
Zertifizierung	TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH