

iiyama ProLite TE5512MIS-B3AG - 140 cm (55") Diagonalklasse (138.8 cm (54.6"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish - mit iiyama WLAN-Modul (OWM002)



Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	TE5512MIS-B3AG
EAN/UPC	4948570123681

Beschreibung

iiyama ProLite TE5512MIS-B3AG - 140 cm (55") Diagonalklasse (138.8 cm (54.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish - mit iiyama WLAN-Modul (OWM002)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TE5512MIS-B3AG 140 cm (55") Klasse (138.8 cm (54.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	138.8 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	iiyama WLAN-Modul (OWM002)
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, USB-C 3.2
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-	LED-Hintergrundbeleuchtung

Technologie	
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 4 Touch-Pens, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	111 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	111 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	127.1 cm x 8.7 cm x 77.4 cm
Gewicht	26.1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	111 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	111 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	111 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	138.8 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Iiyama WLAN-Modul (OWM002)
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Lichtsensor, remote sensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse

PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, USB-C 3.2
Modi	Landschaftsmodus, Kioskmodus
Design	Metallrahmen
Kühlsystem	Ohne Gebläse
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	127.1 cm
Tiefe	8.7 cm
Höhe	77.4 cm
Gewicht	26.1 kg
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.315 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart, 3 mm Glas
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	400 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Finnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Open Pluggable Specification-Steckplatz, 8-bit Unterstützung, Frame Rate Control (FRC), PureTouch-IR Technologie, Null-Luftspalt, Reduzierung von blauem Licht, Betriebszeit 24/7, mit iiWare 10 Software, MTBF 50.000 Stunden, 92 % Lichtdurchlässigkeit, iiyama Device management System (DMS), OSD key lock
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja

	Medien-Player
USB-Port	Ja
Konfiguration	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali G52
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	32 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 16 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität	Digitale Videowiedergabe, Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Gigabit Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen	EShare, iiyama Share
	Verbindungen
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang USB-C 3.2 Gen 1 with 65W Power Delivery - Vorderseite VGA-Eingang Audio-Eingang RS-232C-Eingang LAN-Eingang Infrarot-Eingang HDMI-Ausgang SPDIF-Ausgang Audio-Ausgabe 2 x USB 3.2 Gen 1 - Vorderseite 2 x USB 3.2 Gen 1 - Seite Infrarot-Eingang 2 x Gigabit LAN
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	4 Touch-Pens, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, HDCP 2.2, EPA 8.0, HDCP 2.1
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	140.1 cm

Tiefe (Versand)	22 cm
Höhe (Versand)	85.9 cm
Gewicht (Versand)	34.5 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.