

Iiyama ProLite TE5512MIS-B1AG - 140 cm (55") Diagonalklasse (138.8 cm (54.6"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - schwarze Blende mit mattem Finish

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Digital Signage |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | TE5512MIS-B1AG |
| EAN/UPC | 4948570121908 |



Beschreibung

Kollaboration für Bildung und Unternehmen leicht gemacht. Der TE5512MIS-B1AG von Iiyama bietet enorme Möglichkeiten in allen Phasen der Bildung und ist auch eine perfekte Lösung für Start-ups und große Unternehmen. Mit dieser hybriden, interaktiven Lösung können Sie Kontent in 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160) erstellen und ihn auf dem Display von verschiedenen Quellen aus steuern.

Das PureTouch-IR 40-Punkt-Touchscreen mit iiWare 10 (Android 11 OS) verfügt über Funktionen wie Note, Browser, Cloud Drive und bietet Ihnen die Möglichkeit, relevante Apps, die Sie für Ihr Unternehmen benötigen, per Sideload zu laden. Das Gerät verfügt über Touch-Stifte mit Doppelfunktion, dazu können Sie Ihre Notizen und Bildschirmhalte ganz einfach und direkt auf einem USB-Gerät, im 32 GB großen internen Speicher oder auf einem ausgewählten Cloud-Laufwerk speichern. Der USB-C-Anschluß ermöglicht eine gleichzeitige Übertragung von Video-, Audio- und Touch-Signalen nur über ein einziges Kabel, zeitgleich wird das externe Endgerät (z.B. Notebook) mit 65 W Leistung geladen.

Mit einer Helligkeit von 400 cd/m², liefert dieser 55" LCD-Bildschirm mit IPS-Panel-Technologie, lebendige, detaillierte und qualitativ hochwertige Bilder, die von jeder Position aus in der Klasse oder im Konferenzraum sichtbar sein werden. Die Anti-Glare-Beschichtung reduziert drastisch die Umgebungsreflexion in Umgebungen mit einer hohen Helligkeit, ohne die Schärfe und Klarheit des Bildes zu beeinträchtigen.

Sie können sicher sein, dass Iiyama für jeden Anspruch an Interaktivität die passende Lösung bereithält. Dank dem Interface mit personalisierten Benutzerprofilen, die einen einfachen und schnellen Zugriff auf Ihr ganz persönliches Menü und Cloud-Laufwerke ermöglicht, wird der TE5512MIS-B1AG zu einer hochwertigen, personalisierten Lösung in Hybrid-Umgebungen, die mehreren Nutzern dienen soll.

Mit den Apps Iiyama Share und EShare, sowie dem mitgelieferten WLAN-Modul (OWM002), können Sie Inhalte, die sich beispielsweise auf einem Notebook befinden, direkt auf dem Großformatbildschirm teilen, streamen und bearbeiten.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite TE5512MIS-B1AG 140 cm (55") Klasse (138.8 cm (54.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation |
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen |
| Diagonale Klasse | 140 cm (55") |
| Diagonale Größe | 138.8 cm (54.6") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - interaktive Digital Signage |
| Farbe | Schwarze Blende mit mattem Finish |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Refresh Rate |

| | |
|--|---|
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 Anschlüsse |
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort |
| Technologie | IPS |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | Direct LED |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| USB | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, 4 Touch-Pens, WLAN-Modul (OWM002), NUC Montagehalterung, Webcam Montagehalterung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 105 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 127.1 cm x 8.7 cm x 77.4 cm |
| Gewicht | 26.1 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|------------------------------|--|
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 105 Watt |
| Diagonale Klasse | 140 cm (55") |
| Diagonale Größe | 138.8 cm (54.6") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - interaktive Digital Signage |
| Kombiniert mit | Touchscreen |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 Anschlüsse |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort |
| Modi | Landschaftsmodus, Kioskmodus |
| Design | Metallrahmen |
| Kühlsystem | Ohne Gebläse |

| | |
|--|--|
| Abmessung | Ohne Fuß |
| Breite | 127.1 cm |
| Tiefe | 8.7 cm |
| Höhe | 77.4 cm |
| Gewicht | 26.1 kg |
| Farbe | Schwarze Blende mit mattem Finish |
| Bildschirm | |
| LCD-Technologie | IPS |
| Pixelabstand | 0.315 mm |
| Farbunterstützung | 1.070.000.000 Farben |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Refresh Rate |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | Direct LED |
| Beschichtung | Blendfrei, 7 H Hart, 25 % Trübung, 3 mm Glas |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Blickwinkel | 178 Grad |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Berührungspunkte Anzahl: | 40 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Sprache des Anzeigemenüs | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch |
| Betriebsstunden/-tage | 16 / 7 |
| Funktionen | Open Pluggable Specification-Steckplatz, 8-bit Unterstützung, Betriebszeit 16/7, Frame Rate Control (FRC), PureTouch-IR Technologie, Null-Luftspalt, Reduzierung von blauem Licht, OSD sperren, 88 % Lichtdurchlässigkeit, mit iiWare 10 Software, MTBF 50.000 Stunden |
| Ständer & Halterungen | |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 400 x 200 mm |
| VESA-Kompatibilität | Ja |
| Medien-Player | |
| USB-Port | Ja |
| Konfiguration | ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali-G52 |
| Betriebssystem | Android OS 11 |
| Fernbedienung | |
| Typ | Fernbedienung |

| | |
|---------------------------------|--|
| Inklusive Batterie | Ja |
| | Audiosystem |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/gesamt | 32 Watt |
| Lautsprecher | 2 x Hauptkanallautsprecher - 16 Watt |
| | Netzwerk & Internet-Multimedia |
| Funktionalität | Digitale Videowiedergabe, Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher |
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN |
| LAN-Protokoll | Fast Ethernet |
| Wi-Fi-Protokoll | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 |
| Verbinden & Teilen | EShare, iiyama Share |
| | Verbindungen |
| Anschlusstyp | 3 x HDMI-Eingang ; USB-C mit 65 W Spannungsversorgung - Vorderseite ; VGA-Eingang - unten ; Audio Line-In - unten ; RS-232C-Eingang ; LAN-Eingang ; Infrarot-Eingang ; HDMI-Ausgang ; SPDIF-Ausgang - unten ; Audio Line-Out - unten ; 2 x USB 3.0 - Vorderseite ; Touch - Seite ; 2 x USB 3.0 - Seite ; Gigabit LAN |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | 4 Touch-Pens, WLAN-Modul (OWM002), NUC Montagehalterung, Webcam Montagehalterung |
| Enthaltene Kabel | HDMI-Kabel ; USB-Kabel |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, REACH SvHC, HDCP 2.2, HDCP 2.1 |
| | Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Breite (Versand) | 140.1 cm |
| Tiefe (Versand) | 22 cm |
| Höhe (Versand) | 85.9 cm |
| Gewicht (Versand) | 34.5 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

