

Iiyama ProLite TE6512MIS-B1AG - 165 cm (65") Diagonalklasse (163.9 cm (64.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit integrierter Mediaplayer / optionaler Slot-in-PC / Touchscreen (Multitouch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - direkt beleuchtete LED - Schwarz - matte Oberfläche - mit Iiyama WLAN-Modul (OWM002)



Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TE6512MIS-B1AG
EAN/UPC	4948570121830

Beschreibung

Kollaboration für Bildung und Unternehmen leicht gemacht. Der TE6512MIS-B1AG von Iiyama bietet enorme Möglichkeiten in allen Phasen der Bildung und ist auch eine perfekte Lösung für Start-ups und große Unternehmen. Mit dieser hybriden, interaktiven Lösung können Sie Kontent in 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160) erstellen und ihn auf dem Display von verschiedenen Quellen aus steuern.

Das PureTouch-IR 40-Punkt-Touchscreen mit iiWare 10 (Android 11 OS) verfügt über Funktionen wie Note, Browser, Cloud Drive und bietet Ihnen die Möglichkeit, relevante Apps, die Sie für Ihr Unternehmen benötigen, per Sideload zu laden. Das Gerät verfügt über Touch-Stifte mit Doppelfunktion, dazu können Sie Ihre Notizen und Bildschirmhalte ganz einfach und direkt auf einem USB-Gerät, im 32 GB großen internen Speicher oder auf einem ausgewählten Cloud-Laufwerk speichern. Der USB-C-Anschluß ermöglicht eine gleichzeitige Übertragung von Video-, Audio- und Touch-Signalen nur über ein einziges Kabel, zeitgleich wird das externe Endgerät (z.B. Notebook) mit 65 W Leistung geladen.

Mit einer Helligkeit von 400 cd/m², liefert dieser 65" LCD-Bildschirm mit IPS-Panel-Technologie, lebendige, detaillierte und qualitativ hochwertige Bilder, die von jeder Position aus in der Klasse oder im Konferenzraum sichtbar sein werden. Die AntiGlare-Beschichtung reduziert drastisch die Umgebungsreflexion in Umgebungen mit einer hohen Helligkeit, ohne die Schärfe und Klarheit des Bildes zu beeinträchtigen.

Sie können sicher sein, dass Iiyama für jeden Anspruch an Interaktivität die passende Lösung bereithält. Dank dem anderen Interface mit personalisierten Benutzerprofilen, die einen einfachen und schnellen Zugriff auf Ihr ganz persönliches Menü und Cloud-Laufwerke ermöglicht, wird der TE6512MIS-B1AG zu einer hochwertigen, personalisierten Lösung in Hybridumgebungen, die mehreren Nutzern dienen soll.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TE6512MIS-B1AG 165 cm (65") Klasse (163.9 cm (64.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit integrierter Mediaplayer / optionaler Slot-in-PC / Touchscreen (Multitouch)
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Diagonale Größe	163.9 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Iiyama WLAN-Modul (OWM002)
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)

Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Halterung für Mini-PC, 4 Touch-Pens, Webcam Montagehalterung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	125 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	148.8 cm x 8.7 cm x 89.7 cm
Gewicht	35 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	125 Watt
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Diagonale Größe	163.9 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Iiyama WLAN-Modul (OWM002)
Kombiniert mit	Integrierter Mediaplayer / optionaler Slot-in-PC / Touchscreen (Multitouch)
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort

Modi	Landschaftsmodus, Kioskmodus
Design	Design ohne Gebläse, Metallrahmen, Thin Bezel Design
Kühlsystem	Ohne Gebläse
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	148.8 cm
Tiefe	8.7 cm
Höhe	89.7 cm
Gewicht	35 kg
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Bildschirm	
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.372 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart, 25 % Trübung, 3 mm Glas
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	400 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Für 24/7-Betrieb geeignet, Display Management System (DMS), PureTouch-IR Technologie, Null-Luftspalt, Reduzierung von blauem Licht, OSD sperren, +/- 1,5 mm Touch-Genauigkeit, 88 % Lichtdurchlässigkeit, mit iiWare 10 Software
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali-G52

Betriebssystem	Android OS 11
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität	Web-Browsing
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Gigabit Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen	EShare, iiyama Share
	Verbindungen
Anschlusstyp	VGA-Eingang ; 3 x HDMI ; USB-C mit 65 W Spannungsversorgung ; RS-232C ; 2 x Gigabit LAN ; HDMI-Ausgang ; Audio-Ausgabe ; 5 x USB 3.0 ; SPDIF-Ausgang ; Infrarot-Eingang
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Halterung für Mini-PC, 4 Touch-Pens, Webcam Montagehalterung
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel ; USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, HDCP 2.2, HDCP 2.1
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	162.8 cm
Tiefe (Versand)	20.8 cm
Höhe (Versand)	100.5 cm
Gewicht (Versand)	44.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

