Iiyama G-MASTER Red Eagle G4380UHSU-B1 - LED-Monitor - 109.2 cm (43")

(42.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 144 Hz - VA - 550 cd/m² - 4000:1 - HDR400 - 0.4 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	G4380UHSU-B1
EAN/UPC	4948570118526

Beschreibung

Ein hervorragendes VA-Panel mit 8,3 Millionen Pixel macht den G-Master G4380UHSU-B1 zu einem idealen Monitor für PC-Gamer, die auf 4K-Auflösung (3840 x 2160) upgraden möchten. Die 0.4 ms MPRT Reaktionszeit und eine Aktualisierungsrate von 144 Hz über das DisplayPort geben Dir die Möglichkeit, Entscheidungen in Sekundenbruchteilen zu treffen. Ghosting-Effekte oder andere unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering kannst Du sofort vergessen.
Die Black-Tuner-Funktion sorgt für eine bessere Anzeigeleistung in dunklen Bereichen und mit der FreeSync-Premium-Technologie kannst Du sicher sein, dass deine Lieblingsspiele von nun an unglaublich knackig und realistisch aussehen werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama G-MASTER Red Eagle G4380UHSU-B1 - LED-Monitor - 109.2 cm (43") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 109.2 cm (43")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 120 Hz)
Pixelpitch	0.245 mm
Helligkeit	550 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR400
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	97.75 cm x 25.1 cm x 62.15 cm
Gewicht	14.9 kg
Kennzeichnung	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	109.2 cm (43")
Sichtbare Bildfläche	108 cm (42.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 120 Hz)
Pixelpitch	0.245 mm
Helligkeit	550 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	30 - 144 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, i-Style Color, Black Tuner, Blue Light Reducer Function
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	97.75 cm x 25.1 cm x 62.15 cm
Gewicht	14.9 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	7 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 4 x USB 3.0 Downstream ¦ USB 3.0 Upstream ¦ Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-2/+10
VESA-Halterung	200 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kopfhörerhaken
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	49.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	91.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	85 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.