

Iiyama ProLite OTF2216MC-B1, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 25 ms, Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	OTF2216MC-B1
EAN/UPC	4948570123735



Beschreibung

Iiyama ProLite OTF2216MC-B1. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Reaktionszeit: 25 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	39,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Reaktionszeit	25 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	39,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Ja
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	VA
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem
Touch-Technologie	Multitouch
Helligkeit (peak)	1100 cd/m²

Helligkeit (typisch)	935 cd/m ²
Reaktionszeit	25 ms
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	5000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,2 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,248 x 0,248 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	47,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	26,9 cm
Digital horizontale Frequenz	31,8 - 82 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)	54,6 cm
Oberflächenhärte	7H
Design	
Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Glasdicke	3,5 mm
Zertifizierung	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, English, Spanish, French, Italian, Japanese
Anzahl OSD-Sprachen	7
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Kopfhörerausgang	Ja
HDCP	Ja
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Breite (ohne Standfuß)	520 mm

Tiefe (ohne Standfuß)	42,5 mm
Höhe (ohne Standfuß)	315 mm
Gewicht (ohne Ständer)	4,6 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	608 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Verpackungshöhe	400 mm
Paketgewicht	4,5 kg
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	24 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Energieeffizienzsкала	A bis G
Netzwerk	
Ethernet/LAN	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C