

Iiyama ProLite T1532MSC-B1S - LCD-Monitor - 38 cm (15")

Touchscreen - 1024 x 768 - TN - 350 cd/m² - 800:1 - 8 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1532MSC-B1S
EAN/UPC	4948570122097



Beschreibung

Der ProLite T1532MSC-B1S ist ein Multitouch-Monitor, der auf der projiziert-kapazitiven Technologie basiert, die dank der Glasbeschichtung des Bildschirms nicht nur eine hervorragende Bildqualität, sondern auch eine lange Lebensdauer und Kratzfestigkeit bietet. Außerdem beeinträchtigen Kratzer auf dem Bildschirm die Touch-Funktion nicht. Die verstellbare Position des Bildschirms (bis zu 90° nach oben), kombiniert mit der Möglichkeit der Wandmontage, bietet dem Benutzer des Panels Komfort und Platzersparnis. Die Bedientasten befinden sich an der Seite des Bildschirmgehäuses und können auch verriegelt werden. Darüber hinaus sorgt die Rand-zu-Rand-Glaskonstruktion für eine auffällige Oberfläche mit hoher Lichtdurchlässigkeit, die eine hervorragende Bildschärfe und brillante Farben bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T1532MSC-B1S - LCD-Monitor - 38 cm (15")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 38 cm (15") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	8 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Ac 100- 240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.1 cm x 20 cm x 30.65 cm
Gewicht	3.7 kg
Kennzeichnung	VCCI, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	38 cm (15")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	315 cd/m ²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	8 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 60 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	176
Vertikaler Betrachtungswinkel	176
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Kantenglas, OSD sperren, kratzfest
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.1 cm x 20 cm x 30.65 cm
Gewicht	3.7 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort Audio Line-In
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle

Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x Audiokabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Ac 100- 240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.