

Iiyama ProLite XCB4594DQSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - 114.3 cm (45")

(44.5" sichtbar) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 75 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - 2 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XCB4594DQSU-B1
EAN/UPC	4948570126293



Beschreibung

Iiyama ProLite XCB4594DQSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - 114.3 cm (45") (44.5" sichtbar) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 75 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - 2 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz, Matte

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XCB4594DQSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - 114.3 cm (45")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 114.3 cm (45")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2468748
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 75 Hz
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	2 ms (Grau-zu-Grau)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB, 80% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste)	109 cm x 27.5 cm x 40.9 cm

Position)

Gewicht 10.5 kg

Kennzeichnung HDCP, DDC-2B, DDC/CI, EAC, TUV Bauart, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, REACH SvHC, UKCA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.