

# Iiyama ProLite XU2793HS-B5 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Iiyama        |
| Hersteller Art. Nr. | XU2793HS-B5   |
| EAN/UPC             | 4948570121175 |



## Beschreibung

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XU2793HS perfekt für Multi-Monitor-Setups. Der 27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie bietet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe bei breiten Betrachtungswinkeln, hohe Kontrast- und Helligkeitswerte, damit eine hervorragende Leistung für Foto- und Webdesign-Anwendungen. Dazu ist er ausgestattet mit Lautsprechern, einer Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen und einer Blaulichtreduzierungsfunktion zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen der Augen. Eine hervorragende Wahl für Büroanwendungen.

## Hauptmerkmale

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | Iiyama ProLite XU2793HS-B5 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp                           | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")                    |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse E   |
| Adaptive-Sync Technologie           | AMD FreeSync   |
| Bildschirmtyp                       | IPS  |
| Seitenverhältnis                    | 16:9   |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz                                      |
| Pixelpitch                          | 0.311 mm   |
| Helligkeit                          | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                            | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)  |
| Reaktionszeit                       | 4 ms (gray-to-gray)  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben  |
| Farbraum                            | 72% NTSC, 96% sRGB   |
| Eingangsanschlüsse                  | HDMI, DisplayPort  |
| Einstellungen der Anzeigeposition   | Neigung  |
| Bildschirmbeschichtung              | Matt   |
| Spannung                            | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Farbe                               | Mattschwarz  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.2 cm x 23.6 cm x 47.95 cm   |

|               |   |
|---------------|---|
| Gewicht       | 4.6 kg  |
| Kennzeichnung | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix  |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse E   |
| Diagonalabmessung                   | 68.6 cm (27")  |
| Adaptive-Sync Technologie           | AMD FreeSync   |
| Bildschirmtyp                       | IPS  |
| Seitenverhältnis                    | 16:9   |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz  |
| Pixelpitch                          | 0.311 mm   |
| Helligkeit                          | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                            | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben  |
| Farbraum                            | 72% NTSC, 96% sRGB   |
| Reaktionszeit                       | 4 ms (gray-to-gray)  |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 55 - 76 Hz   |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 30 - 83 kHz  |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | +89 / -89  |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | +89 / -89  |
| Bildschirmbeschichtung              | Matt   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung   |
| OSD-Sprachen                        | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Holländisch, Japanisch   |
| Besonderheiten                      | Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, i-Style Color, Adaptive-Sync-Technologie, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function, kompatibel mit Mac |
| Farbe                               | Mattschwarz  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.2 cm x 23.6 cm x 47.95 cm   |
| Gewicht                             | 4.6 kg   |

### Audio

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt                |

### Konnektivität

|                |  |
|----------------|--|
| Schnittstellen | HDMI (HDCP) ! DisplayPort (HDCP) ! Kopfhörer |
|----------------|--|

| <b>Mechanisch</b>                            |   |
|--|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition            | Neigung   |
| Neigungswinkel                               | -5/+23  |
| VESA-Halterung                               | 100 x 100 mm  |
| <b>Verschiedenes</b>                         |   |
| Leistungsmerkmale                            | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)                                    |
| Enthaltene Kabel                             | 1 x HDMI-Kabel  |
| Kennzeichnung                                | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung            | Kensington Slot   |
| <b>Stromversorgung</b>                       |   |
| Eingangsspannung                             | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)   |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)           | 20 kWh/1.000 h  |
| Stromverbrauch (typisch)                     | 19 Watt   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus              | 0.5 Watt  |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)                   | 0.3 Watt  |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |   |
| Transportbreite                              | 68.5 cm   |
| Transporttiefe                               | 14.5 cm   |
| Transporthöhe                                | 43.5 cm   |
| Transportgewicht                             | 6.2 kg  |
| <b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>      |   |
| EU-Öko-Label                                 | Ja  |
| <b>Herstellergarantie</b>                    |   |
| Service und Support                          | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort                              |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                  |   |
| Min Betriebstemperatur                       | 5 °C  |
| Max. Betriebstemperatur                      | 35 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb        | 10 - 80% (nicht kondensierend)  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.