Iiyama ProLite XUB2893UHSU-B5 - LED-Monitor - 71 cm (28")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 3 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2893UHSU-B5
EAN/UPC	4948570121519

F A↑G

Beschreibung

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den XUB2893UHSU zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen im Büro oder Zuhause. Die IPS-Panel-Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe und breite Betrachtungswinkel. Die 4K-Auflösung lässt 4-mal mehr Informationen anzeigen als ein Full HD-Monitor. Darüber hinaus verfügt der XUB2893UHSU über digitale HDMI- und DisplayPort-Eingänge und hohe Kontrast- und Helligkeitswerte, um eine hervorragende Leistung für Fotografie und Webdesign zu gewährleisten. Mit dem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß kann jeder Nutzer die Bildschirmeinstellung an individuelle Bedürfnisse schnell und einfach anpassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XUB2893UHSU-B5 - LED-Monitor - 4K - 71 cm (28")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71 cm (28")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	3 ms (grau-zu-grau)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 85% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	63.65 cm x 20.95 cm x 39.65 cm
Gewicht	6.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, DDC-2B/CI, EAC, REACH SvHC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	71 cm (28")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 85% NTSC
Reaktionszeit	3 ms (grau-zu-grau)
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color, an 3 Seiten ohne Blende, 8-bit + FRC Farbtiefe, kompatibel mit Mac
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	63.65 cm x 20.95 cm x 39.65 cm - mit Fuß
Gewicht	6.9 kg
	Audio

Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer ¦ USB 3.0 Upstream ¦ USB 3.0 Downstream ¦ 2 x USB 2.0
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, VESA
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, DDC-2B/CI, EAC, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	27 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	39.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 63.65 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 39.65 cm - Gewicht: 6.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 63.65 cm - Tiefe: 5.5 cm - Höhe: 36.85 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	72.3 cm
Transporttiefe	16.3 cm
Transporthöhe	43.6 cm
Transportgewicht	8.9 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.