

Iiyama ProLite T2452MSC-W1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 400 cd/m 2 - 1000:1 - 14 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe TFTs

Hersteller liyama

Hersteller Art. Nr. T2452MSC-W1

EAN/UPC 4948570122066



Beschreibung

Hauptmerkmale

iiyama ProLite T2452MSC-W1 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 400 cd/m^2 - 1000:1 - 14 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Haaptinerkinate	
Produktbeschreibung	iiyama ProLite T2452MSC-W1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen, 2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.7 cm x 25.35 cm x 38.5 cm
Gewicht	5.6 kg
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA



Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	360 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	14 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Kantenglas, X-Res Technology, Handschuhmodus, Stylus-Touchmodus, Fingertouch- Modus, Beschichtung gegen Fingerabdrücke
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.7 cm x 25.35 cm x 38.5 cm
Gewicht	5.6 kg
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Тур	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch



Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x Strom-/Steuerkabel
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.