

iiyama ProLite T2438MSC-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2438MSC-B1
EAN/UPC	4948570122905

Beschreibung

iiyama ProLite T2438MSC-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T2438MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.4 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 7H Hard Coating, matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.15 cm x 23.95 cm x 36.6 cm
Gewicht	8.2 kg
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	525 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 7H Hard Coating, matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	Eco-Mode, Overdrive-Technologie, Kühlung ohne Lüfter, Kantenglas, OSD sperren, kratzfest, Reduzierung des blauen Lichtanteils, Handschuhmodus, i-Style Color, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, 87 % Lichtdurchlässigkeit, Stylus-Touchmodus, Fingertouch-Modus
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.15 cm x 23.95 cm x 36.6 cm
Gewicht	8.2 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 DisplayPort HDMI

	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.4 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	65 cm
Transporttiefe	15.5 cm
Transporthöhe	43 cm
Transportgewicht	10 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.