

# iiyama ProLite T1633MSC-B1 - LED-Monitor - 39.5 cm (15.6")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - matte Oberfläche

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1633MSC-B1
EAN/UPC	4948570122523



## Beschreibung

iiyama ProLite T1633MSC-B1 - LED-Monitor - 39.5 cm (15.6") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, matte Oberfläche

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T1633MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.5 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.5 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.9 cm x 20 cm x 28.4 cm
Gewicht	3.4 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, IP54 front

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	39.5 cm (15.6")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	385 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 68 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	HDCP, Kühlung ohne Lüfter, Kantenglas, OSD sperren, kratzfest, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Handschuhmodus, Blue Light Reducer Function
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.9 cm x 20 cm x 28.4 cm
Gewicht	3.4 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

### Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

### Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort   HDMI   2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)   USB 2.0 Upstream (Typ B)
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 85 % Lichtdurchlässigkeit, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x USB-Kabel   1 x Stromkabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, IP54 front
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 38.9 cm - Tiefe: 20 cm - Höhe: 28.4 cm - Gewicht: 3.4 kg   Ohne Fuß - Breite: 38.9 cm - Tiefe: 4.55 cm - Höhe: 24.65 cm
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	47.5 cm
Transporttiefe	16.9 cm
Transporthöhe	34.3 cm
Transportgewicht	5.3 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.