



Iiyama ProLite TW1023ASC-B1P - LED-Monitor - 25.5 cm (10.1")

feststehend - Touchscreen - 1280 x 800 - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - 25 ms - HDMI - Lautsprecher - Schwarz - Matte

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | TW1023ASC-B1P |
| EAN/UPC | 4948570117116 |

Beschreibung

Der ProLite TW1023ASC-B1P Touchpanel-PC ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit hoher Nutzung wie Einzelhandel, interaktive POS, Informationsschalter oder Hotellerie.

Dieser 10.1" (25,5 cm) PCAP Monitor mit 10-Touchpunkten und Android, ermöglicht dem Nutzer diesen Monitor von jedem Gerät aus direkt zu verbinden und zu bedienen. Die Power-over-Ethernet-Technologie (PoE) ermöglicht sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel, dadurch wird die Installation sehr vereinfacht. Dazu kann das Gerät im Quer-, Hoch- oder Face-up Format betrieben werden. Zusammen mit der eingebauten Kamera und den Lautsprechern bietet es grenzenlose interaktive Installationsmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite TW1023ASC-B1P - LED-Monitor - 25.5 cm (10.1") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 25.5 cm (10.1") - Touchscreen |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen, Mikrofon, 2,0-Megapixel-Kamera, 802.11b/g/n-Netzwerkadapter, Bluetooth 4.0-Adapter, SD-Kartenleser |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | 1280 x 800 |
| Pixelpitch | 0.1692 mm |
| Helligkeit | 450 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Spannung | DC 12 V / PoE |
| Farbe | Schwarz, Matte |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25.5 cm x 3.05 cm x 17.2 cm |
| Gewicht | 800 g |
| Kennzeichnung | Plug and Play, REACH, SVHC |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 25.5 cm (10.1") |
| Betriebssystem | Android 8.1 |
| Konfiguration | Quad core Rockchip RK3288 1,8 GHz, 2 GB DDR3, 16 GB EMMC Flash |
| Integrierte Peripheriegeräte | Mikrofon, 2,0-Megapixel-Kamera, 802.11b/g/n-Netzwerkadapter, Bluetooth 4.0-Adapter, SD-Kartenleser |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | 1280 x 800 |
| Pixelpitch | 0.1692 mm |
| Helligkeit | 450 cd/m ² |
| Helligkeit mit Touchscreen | 385 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Kantenglas, fingerabdruckbeständig, automatische Drehung, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, 24/7 Betriebsmodus |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25.5 cm x 3.05 cm x 17.2 cm |
| Gewicht | 800 g |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1.5 Watt |
| Eingang | |
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | HDMI ¦ USB 2.0 (Typ A) ¦ Micro-USB ¦ Netzwerk (RJ-45) |
| Mechanisch | |

VESA-Halterung 75 x 75 mm

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Kabelhülle

Kennzeichnung Plug and Play, REACH, SVHC

Stromversorgung

Eingangsspannung DC 12 V / PoE

Stromverbrauch (typisch) 7 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 39.8 cm

Transporttiefe 6.8 cm

Transporthöhe 22.3 cm

Transportgewicht 1.36 kg