

Kyocera ECOSYS P3145dn - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. -
Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102TT3NLO
EAN/UPC	0632983051078



Beschreibung

Nutzen Sie den ECOSYS P3145dn als leistungsstarken Einzelplatzdrucker oder als Lösung für kleinere Arbeitsgruppen. Dank sehr kurzer Zeit bis zum Beginn des Drucks und rasanter Geschwindigkeit von bis zu 45 Seiten pro Minute muss niemand im Team lange auf seine fertigen Druckaufträge warten. Mit intelligenten Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen, großer 500-Blatt-Kassette und Duplex-Einheit ist er den meisten Anforderungen gewachsen. Bei Bedarf lassen sich weitere Kassetten, zusätzliche Schnittstellen oder eine Festplatte installieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P3145dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	15.5 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 915 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 22.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 62 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	ARM Cortex-A9 1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (2560 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, IBM ProPrinter XL24e, EPSON LQ 850, TIFF, JPEG, PDF Direct
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten

Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.9 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.8 cm x 41 cm x 30.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 22.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 62 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.3 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, IBM ProPrinter XL24e, EPSON LQ 850, TIFF, JPEG, PDF Direct
Enthaltene Schriftarten	93 x Outline † 1 x Bitmap † 45 x Strichcode
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	ARM Cortex-A9 1.2 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 2560 MB (Max)
	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SDHC-Speicherkarte
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm

Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 915 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² 1 x automatisch - 500 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ²
Max. Medienkapazität	2600 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, IPP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752
Kennzeichnung	TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	594 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	10 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.9 oder höher
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)	53.7 dBA
	Abmessungen und Gewicht

Breite	38.8 cm
Tiefe	41 cm
Höhe	30.8 cm
Gewicht	15.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.