



Kyocera ECOSYS P3155dn - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 55 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102TR3NL0
EAN/UPC	0632983051054

Beschreibung

Der kompakte ECOSYS P3155dn überzeugt in jedem Team mit hohem Druckaufkommen. Dabei glänzt er mit exzellentem Papiermanagement und modernen Sicherheitsfeatures. Und natürlich mit exzellenter Performance: Mit schneller erster Seite und bemerkenswerten 55 Seiten pro Minute avanciert er im Handumdrehen zum unverzichtbaren Helfer. Langlebige Komponenten - z.B. seine Hochleistungs-Fotoleiter-Trommel mit einer Laufleistung von bis zu 500.000 Seiten - sorgen für niedrige Unterhaltskosten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P3155dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	16 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 140 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 915 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 39 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 82 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	ARM Cortex-A9 1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (2560 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, IBM X24E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, JPEG, PDF Direct
Medientyp	Normalpapier, Bannerpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung

Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie, Mopria-zertifiziert
Stromversorgung	Wechselstrom 220/240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38 cm x 41 cm x 32 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 39 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 82 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm)
Eingebaute Geräte	5-zeiliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, IBM X24E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, JPEG, PDF Direct
Enthaltene Schriftarten	93 x Outline 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie, Mopria-zertifiziert
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Prozessor	
Prozessor	ARM Cortex-A9 1.2 GHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 2560 MB (Max)
Kartenleser	
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SDHC-Speicherkarte
Medienhandhabung	
Medientyp	Normalpapier, Bannerpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 140 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 915 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Papierkassette: 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ²

Max. Medienkapazität	2600 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, IPP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752
Kennzeichnung	TUV GS, ISO 9001, ISO 14001, RoHS, ISO 7779
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220/240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	675 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	11 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.5 Watt
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Trommel - 3 Jahre oder 500.000 Seiten
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Betrieb)	55.8 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	51.1 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	38 cm
Tiefe	41 cm
Höhe	32 cm
Gewicht	16 kg