Kyocera ECOSYS P5021cdn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 9600 x 600 dpi - bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102RF3NL0
EAN/UPC	0632983036662

Beschreibung

Die ECOSYS Einstiegssysteme bieten mehr als Sie erwarten. Trotz des kompakten Designs bieten diese wirtschaftlichen Systeme eine Vielzahl nützlicher Funktionen und erreichen professionelle Druckergebnisse dank der 1.200 dpi Druckauflösung. Features wie die Duplexeinheit für doppelseitige Ausdrucke oder Direktdruck (über USB Host) ermöglichen ein reibungsloses Arbeiten.
Diese zuverlässigen Systeme sind die perfekten Lösungen für kleine Büros mit hohen Standards.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P5021cdn - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	21 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	9600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	9600 x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (512 MB)
Kartenleser	Ja
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS
Barcodes	PDF417, EAN-128, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Normalpapier

Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Unterstützung für Toner-Sparmodus
Stromversorgung	Wechselstrom 240 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 41 cm x 32.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	9600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	9600 x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	11 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	12.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS
Enthaltene Schriftarten	93 x skalierbar ¦ 1 x Bitmap ¦ 45 x Strichcode
Barcodes	PDF417, EAN-128, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale	Unterstützung für Toner-Sparmodus
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
	Prozessor
Prozessor	800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 512 MB (Max)
	Kartenleser
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm

Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Zulässige Medienstärke	Bis 0,11 mm
Mediengewicht	60 g/m² - 220 g/m²
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Max. Medienkapazität	550 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798
Kennzeichnung	ISO 9001, ISO 14001, AS/NZS 3260
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 240 V
Nötige Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	345 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	33 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.9 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 oder höher
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)	48 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41 cm
Tiefe	41 cm
Höhe	32.9 cm
Gewicht	21 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.