

Lancom R&S Unified Firewall UF-360 - Firewall

8 Anschlüsse - GigE - 1U - Rack-montierbar

Gruppe	Netzwerksicherheit / Firewalls
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	55034
EAN/UPC	4044144550348



Beschreibung

Mit den LANCOM R&S Unified Firewalls erhalten kleine und mittelständische Unternehmen eine maßgeschneiderte Komplettlösung für fortschrittliche Sicherheit und Unified Threat Management (UTM). Stand-alone oder über die LANCOM Management Cloud (LMC) betrieben sorgen die Next-Generation Firewalls für zuverlässige Cybersicherheit. Dank Setup-Wizard und dem grafischen Bedienkonzept sind eine intuitive Bedienung und ein klarer Überblick über alle gesicherten Bereiche in Ihrem Unternehmen möglich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM R&S Unified Firewall UF-360 - Firewall
Gerätetyp	Firewall
Formfaktor	Rack-montierbar - 1U
Anz. Anschlüsse	8
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	IPS-Durchsatz: 1,4 Gbit/s Firewall-Durchsatz: 11,6 Gbit/s VPN-Durchsatz (IPSec): 2,2 Gbit/s UTM- Durchsatz (Unified Threat Management) (HTTPS Traffic): 420 Mbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 4000000 VPN-Tunnel: 1000
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 26.9 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Firewall
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Breite	44 cm
Tiefe	26.9 cm
Höhe	4.4 cm

Netzwerk

Formfaktor	Rack-montierbar
Anz. Anschlüsse	8
Anschluss technik	Kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	IPS-Durchsatz: 1,4 Gbit/s Firewall-Durchsatz: 11,6 Gbit/s VPN-Durchsatz (IPSec): 2,2 Gbit/s UTM- Durchsatz (Unified Threat Management) (HTTPS Traffic): 420 Mbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 4000000 VPN-Tunnel: 1000
Leistungsmerkmale	Reset-Taste
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	6 x 1000Base-T - RJ-45 2 x Netzwerk - SFP+ 1 x Konsole - RJ-45 2 x USB
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.