Lancom 1790EF - Router - 4-Port-Switch - GigE

PPP

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	62117
EAN/UPC	4044144621178

Marketing

Dieser Business-VPN-Router vernetzt kleine und mittelgroße Unternehmen, die hohe Ansprüche an Sicherheit und Performance stellen. Dank des SFP-Ports ist er die ideale Grundlage für eine professionelle Highspeed-VPN-Standortvernetzung - über Glasfaser oder aber den Anschluss externer Modems über einen Gigabit Ethernet WAN-Port.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM 1790EF - Router - Desktop
Gerätetyp	Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, PPP
Kapazität	VLAN IDs: 4096
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, IPoE, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS, PAP, DDNS
Routing Protocol	RIP-1, RIP-2, VRRP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Leistungsmerkmale	Firewall, DMZ port, VPN-Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, SNMP-Trap, IP-Spoofing, Denial of Service (DoS) protection
Produktzertifizierungen	X.509, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 14 cm x 4.5 cm

Gewicht	450 g
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, PPP
Kapazität	VLAN IDs: 4096
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, IPoE, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS, PAP, DDNS
Routing Protocol	RIP-1, RIP-2, VRRP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Verschlüsselungsalgorithmus	IKE, IKEv2
Authentifizierungsmethode	PAP, CHAP, X.509-Zertifikate, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, XAUTH-Authentifizierung
Leistungsmerkmale	Firewall, DMZ port, VPN-Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, SNMP-Trap, IP-Spoofing, Denial of Service (DoS) protection
Produktzertifizierungen	X.509, IEEE 802.3az, EN55022, EN55024, EN 60950-1
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ 1 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ Seriell: 1 x Mini-DIN 8-polig
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x Netzwerkkabel - 3 m
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	21 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	450 g
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.