

Lancom 1930EF-5G - Router - WWAN 4-Port-Switch

1GbE - WAN-Ports: 2 - 5G - 4G - 3G - an Rack montierbar - für P/N: 60183 - 60184 - 60185 - 60186 - 60199 - 60200 - 60201 - 60207 - 61234 - 61652 - 61653 - 62225

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	62145
EAN/UPC	4044144621451



Beschreibung

LANCOM 1930EF-5G - Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2 - 5G, 4G, 3G - an Rack montierbar - für P/N: 60183, 60184, 60185, 60186, 60199, 60200, 60201, 60207, 61234, 61652, 61653, 62225

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM 1930EF-5G - Router - WWAN - 5G, 4G, 3G - an Rack montierbar
Gerätetyp	Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	An Rack montierbar - 1U
Digital Signaling Protocol	VDSL, ADSL, ADSL2, ADSL2+
Zellprotokoll	5G, LTE, HSPA, UMTS
Generation	5G, 4G, 3G
Mobilfunk-Frequenzband	5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n20, 5G n25, 5G n26, 5G n28, 5G n29, 5G n30, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n48, 5G n66, 5G n70, 5G n71, 5G n75, 5G n76, 5G n77, 5G n78, 5G n79, LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B32, LTE B34, LTE B38, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B66, LTE B71, HSPA B1, HSPA B2, HSPA B4, HSPA B5, HSPA B8, HSPA B19
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	IPSec-VPN-Verbindungen: 25 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 25 VLAN IDs: 4096 Lokale Abonnenten: 10 Gleichzeitige VoIP-Verbindungen: 100
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP, UDP, L2TPv3, ARP, DHCPv6, LDRA, BOOTP, DHCP, PPPoE, TFTP, Bonjour
Routing Protocol	RIP-2, BGP-4, OSPFv2, LISP, BGP, VRRP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, ICMP, IPv6, OAM, IPv4, DNS, NTP, Syslog, SLAAC
VoIP-Protokolle	SIP, SIPS, SRTP, RTP, SIP ALG

Leistungsmerkmale	SD-WAN-Support, auto-VPN, Multi-WAN Lastverteilung, Zero-Touch Deployment, Lastenausgleich, IGMP Snooping, MLD-Snooping, EoGRE, ARP Lookup, LLDP-Support, DHCP-Option 82, RSTP-Unterstützung, LACP-Support, QoS, IPS, IP-Spoofing, DoS protection, Pin Detect, Stealth Mode, URL-Blocker, Passwortschutz, Programmierbare Reset-Taste, SNTP-Unterstützung, DNS-Klient, MLD-Proxy, IGMP-Proxy, VRRP-Unterstützung, Leitungsüberwachung, IPSec über HTTPS, Integrierter Hardware-Beschleuniger, Echtzeituhr, random number generator, 1-Klick-VPN-Client-Assistent, 1-Klick-VPN Site-to-Site, Zertifikatswiderrufslisten (CRL), OCSP-Unterstützung, VPN-Passthrough, DTMF-Support, 4x4 MIMO-Technologie, Metallgehäuse, 1 Ventilator, Reset-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 110-230 V V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.5 cm x 25.3 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.5 kg
Lokalisierung	Europa
Entwickelt für	P/N: 60183, 60184, 60185, 60186, 60199, 60200, 60201, 60207, 61234, 61494, 61556, 61557, 61601, 61602, 61606, 61607, 61650, 61651, 61652, 61653, 61901, 62225

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.