

Lancom IAP-5G - Router - WWAN 1GbE - 3G, 4G, 5G

an DIN-Schiene montierbar - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	61718
EAN/UPC	4044144617188



Beschreibung

LANCOM IAP-5G - Router - WWAN 1GbE - 3G, 4G, 5G - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM IAP-5G - Router - WWAN - 3G, 4G, 5G - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Gerätetyp	Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL, ADSL2, ADSL2+
Zellprotokoll	UMTS, HSPA, LTE, 5G
Generation	3G, 4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, 5G n78, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n20, 5G n25, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n77, 5G n79, LTE B34, HSPA B1, HSPA B2, HSPA B4, HSPA B5, HSPA B8, HSPA B19, 5G n38, 5G n48, 5G n29, 5G n30, 5G n75, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n76, 5G n26, 5g n70
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	IPSec-VPN-Verbindungen: 5 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, NTP, PPPoE, ARP, BOOTP, DHCP, DNS, Bonjour, L2TPv3, RTP, L2TPv2, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, TFTP
Routing Protocol	BGP-4, RIP-1, RIP-2, VRRP, OSPFv2, IGMPv3, GRE, LISP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, ICMP, RADIUS, Syslog, SLAAC
VoIP-Protokolle	SIP
Leistungsmerkmale	PoE, OCSP-Unterstützung, IGMP Snooping, IPS, SNTP-Unterstützung, ACL Support, QoS, IPSec NAT-T, DHCP-Server, MLD-Snooping, DNS proxy, DNS-Server, LLDP-Support, DHCP-Relais, SNMP-Trap, DNS-Relais, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, GVRP, NDP, Metallgehäuse, ToS, IP-Spoofing, auf Richtlinie basierte Weiterleitung, DNS-Klient, NTP-Klient, Proxy ARP, DoS protection, PPPoE Server, ARP Lookup, ARF, dynamischer DNS-Client, NetBIOS/IP-Proxy, SNTP-Server, Bonjour-Proxy, PPP, EoGRE,

IPv4 und IPv6 Dual-Stack, 2-Faktor-Authentifizierung, SD-WAN-Support, Zero-Touch-Konfiguration, Passwortschutz, Multicast Routing, SIP ALG, DHCPv6 Client, DHCPv6 Relais, DHCPv6 Server, HSVPN, HTTP-Server

Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 3.3 cm x 15.2 cm
Lokalisierung	Europa

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.