

Lancom GS-3628X - Switch - L3 - managed
- 12 x 100/1000/2.5G + 12 x 10/100/1000
+ 4 x SFP+

Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	61880
EAN/UPC	4044144618802



Beschreibung

LANCOM GS-3628X - Switch - L3 - managed - 12 x 100/1000/2.5G + 12 x 10/100/1000 + 4 x SFP+ - Desktop, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM GS-3628X - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	12 x 100/1000/2.5G + 12 x 10/100/1000 + 4 x SFP+
Leistung	Durchsatz: 164 Gbit/s
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4093 DHCP-Pool: 16 Link-Aggregationsgruppen: 26 IGMP Multicast-Gruppen: 1024
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.240 Byte
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, IPv4, IPv6, TACACS+, RADIUS
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, QoS, DHCP-Server, DHCP-Relais, Port Security, Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, Storm Control, IP-Quellwächter, 1 Ventilator, Voice VLAN, PVE, LANCOM Management Cloud
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 37.5 cm x 4.4 cm

Gewicht	4 kg
Systemanforderungen	LCOS SX 4.20

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	12 x 100/1000/2.5G + 12 x 10/100/1000 + 4 x SFP+
Leistung	Durchsatz: 164 Gbit/s
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4093 DHCP-Pool: 16 Link-Aggregationsgruppen: 26 IGMP Multicast-Gruppen: 1024
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.240 Byte
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, IPv4, IPv6, TACACS+, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, QoS, DHCP-Server, DHCP-Relais, Port Security, Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, Storm Control, IP-Quellwächter, 1 Ventilator, Voice VLAN, PVE, LANCOM Management Cloud
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	12 x 100/1000/2.5G RJ-45 12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	45 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	22 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 x 19" Befestigungshalterungen
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - 1.5 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	IC, FCC, ACMA, RFC1493, RFC2674, RFC2460, RFC2863, RFC854, RFC1215, RFC2233, RFC2665, RFC4443, RFC4291, RFC2819, RFC3414, RFC3415, RFC3636, RFC2021,

RFC1769, RFC2613, RFC2617, RFC2818, RFC2933, RFC3019, RFC3587, RFC3635, RFC4133, RFC4188, RFC4251, RFC4668, RFC4670, RFC5519, RFC7513

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem LCOS SX 4.20

Maße und Gewicht

Breite 44.2 cm

Tiefe 37.5 cm

Höhe 4.4 cm

Gewicht 4 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur 0 °C

Max. Lagertemperatur 50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.