

Lenovo L24i-30 - LED-Monitor - 60.47 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	66BDKAC2EU
EAN/UPC	0195348163682



Beschreibung

Das ultraflache 60,5 cm (23,8") In-Plane Switching-Display L24i-30 mit drei nahezu randlosen Seiten bietet eine hochwertige visuelle Darstellung und hat ein modernes Erscheinungsbild. Das L24i-30 verfügt über einen stylischen Metallständer inklusive Telefonhalterung und Kabelführungsrinne. Mit einer Bildwiederholrate von 75 Hz und der Free-Sync-Technologie genießen die Benutzer ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Die "Eye Comfort"-zertifizierte Technologie reduziert die Belastung der Augen auch nach vielen Stunden vor dem Computer. Mit der geladenen Artery-Software können Benutzer die Bildschirmseinstellungen über eine praktische Oberfläche anpassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo L24i-30 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.47 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.47 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.5 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (normal); 4 ms (extrem)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.04 cm x 16.5 cm x 43.45 cm
Gewicht	3.82 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Kennzeichnung	CCC, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	60.47 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	6 ms (normal); 4 ms (extrem)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	An 3 Seiten rahmenlos
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.04 cm x 16.5 cm x 43.45 cm - mit Fuß

Gewicht	3.82 kg
---------	---------

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI VGA
----------------	------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+22

VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.5 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.04 cm - Tiefe: 16.5 cm - Höhe: 43.45 cm - Gewicht: 3.82 kg Ohne Fuß - Breite: 54.04 cm - Tiefe: 4.55 cm - Höhe: 32.72 cm - Gewicht: 3.06 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	62.4 cm
Transporttiefe	12.4 cm
Transporthöhe	41.5 cm
Transportgewicht	5.42 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.