

Lenovo Legion Pro 27Q-10, 67,3 cm (26.5"),
 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, QD-OLED,
 0,03 ms, Schwarz, Grau



Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	68CFGACBEU
EAN/UPC	0198157963009

Beschreibung

Lenovo Legion Pro 27Q-10. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Grau

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	67,3 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Quad HD
Bildschirmtechnologie	QD-OLED
Reaktionszeit	0,03 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Integrierter USB-Hub	Ja
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Black, Grey

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	67,3 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	QD-OLED
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Quad HD

Panel-Typ	OLED
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	QD
Helligkeit (peak)	1000 cd/m ²
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Reaktionszeit	0,03 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1500000:1
Maximale Bildwiederholrate	280 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,229 x 0,229 mm
Pixeldichte	109 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	59 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400 True Black
Farbtiefe	10 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)	99 %
Farbpalette DCI-P3	99 %
	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Ja
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
HDMI	Ja

Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Nein
Design	
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Black, Grey
Name der Farbe	Raven black
Vorderer Rahmen	Schwarz
Fußfarbe	Grau
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	13,5 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 22 °
Sonstige Funktionen	
HBR3-Unterstützung	Ja
Zertifizierung	EU Energy Label (F-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Lieferumfang	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB Type-A to USB Type-B
Schrauben enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Anzahl von Schrauben	8

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	610,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	203,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	523,4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,3 kg
Breite (ohne Standfuß)	610,3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	51 mm
Höhe (ohne Standfuß)	353,7 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,6 kg
Rahmenbreite (Seite)	1,3 mm
Rahmenbreite (oben)	1,3 mm
Rahmenbreite (unten)	1,2 cm
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	763 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Verpackungshöhe	486 mm
Paketgewicht	9,5 kg
Garantiekarte	Ja
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	23 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	75 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	125 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 95 %