# Lenovo ThinkVision T23i-20 - LED-Monitor - 58 cm (23")

(23" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Raven Black

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Lenovo |
| Hersteller Art. Nr. | 61F6MAT2EU |
| EAN/UPC | 0194632186987 |

## Beschreibung

Verbessern Sie Ihre Arbeitsweise und erleben Sie brillante Bilder auf dem ThinkVision T23i-20. Auf diesem 58,4 cm (23") großen, entspiegelten Bildschirm mit In-Plane-Switching-Panel können Sie Details kristallklar aus allen Blickwinkeln anzeigen. Die ultraflachen NearEdgeless-Blenden an drei Seiten bieten eine breite Bildschirmfläche, sodass Sie effizient arbeiten können - auch im Team. Dank der zahlreichen Anschlüsse des ThinkVision T23i-20 können Sie mühelos Verbindungen zu Ihren Peripheriegeräten herstellen. Der Bildschirm mit ergonomischem Ständer und dem TÜV Rheinland-Zertifikat "Augenfreundlich" ermöglicht äußerst komfortables Arbeiten.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T23i-20 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 58 cm (23") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 58 cm (23") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11.1 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2652 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 14 ms (aus); 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |

| | |
|---|---|
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 52.18 cm x 20 cm x 40.434 cm |
| Gewicht | 5.59 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
| Kennzeichnung | CCC, CEE Tier 1, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Diagonalabmessung | 58 cm (23") |
| Sichtbare Bildfläche | 58.42 cm (23") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2652 mm |
| Ppi | 95.78 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 14 ms (aus); 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 75 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Integrierte Kabelführung, 75% NTSC-Farbskala, NearEdgeless-Design an 3 Seiten |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 52.18 cm x 20 cm x 40.434 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht | 5.59 kg |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ Audio Line-Out |

| | |
|---|---|
| | **Mechanisch** |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung | CCC, CEE Tier 1, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11.1 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11.1 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 14.5 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 52.18 cm - Tiefe: 20 cm - Höhe: 40.434 cm - Gewicht: 5.59 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 52.18 cm - Tiefe: 20 cm - Höhe: 55.434 cm - Gewicht: 5.59 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 52.18 cm - Tiefe: 4.482 cm - Höhe: 31.631 cm - Gewicht: 3.32 kg |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportbreite | 59.9 cm |
| Transporttiefe | 17.5 cm |
| Transporthöhe | 38.7 cm |
| Transportgewicht | 7.5 kg |
| | **Umweltschutzstandards** |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% (nicht kondensierend) |