

# Lenovo ThinkVision T24m-29 - LED-Monitor - 60.5 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Raven Black - für ThinkCentre M90s Gen 3 11TX

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	63A5GAT6EU
EAN/UPC	0196379327111



## Beschreibung

Der ThinkVision T24m-29 ist mehr als nur ein Monitor - er bietet Unternehmen einfache Anschlussmöglichkeiten und Verwaltbarkeit. Das FHD In-Plane Switching-Panel liefert einen großzügigen 60,5 cm (23,8 Zoll) Monitor. Dank dem nahezu rahmenlosen Display an drei Seiten und der Möglichkeit zur Verkettung (Daisy-Chaining) mithilfe des DisplayPort-Ausgabeanschlusses profitieren Sie nicht nur von einer uneingeschränkten Ansicht, sondern besitzen durch die Konfiguration mit mehreren Bildschirmen auch die Möglichkeit zum Multitasking. Das Display ist mit USB Typ C-Technologie ausgestattet, die über eine Ein-Kabel-Lösung schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglicht. Der Ethernet-Anschluss sorgt für sichere und zuverlässige Konnektivität und Remote-Management - so lassen sich Aufgaben ohne Unterbrechungen erledigen. Darüber hinaus fällt das wohldurchdachte, platzsparende Design des T24m-29 ins Auge, das sich den ergonomischen Bedürfnissen des Benutzers anpasst. Auf diese Weise geht die Arbeit bequem von der Hand, egal, wo der Benutzer sich befindet. Und mit den Stereolautsprechern ist auch fürs Audio gesorgt. Der Monitor schont Ihre Augen aktiv dank gemäß TÜV Rheinland "Eye Comfort" und TÜV "Low Blue Light" (Hardwarelösung) zertifiziertem Display und "Low Blue Light"-Technologie mit Eyesafe-Zertifizierung, die für weniger Flimmern und eine Reduzierung des schädlichen grellen blauen Lichts sorgt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T24m-29 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	53.98 cm x 20.49 cm x 56.71 cm
Gewicht	6.1 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Entwickelt für	ThinkCentre M90s Gen 3 11TX

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	60.5 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.98 cm x 20.49 cm x 56.71 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.1 kg
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1,2 Alt Mode ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ Audio Line-Out ¦ LAN (RJ-45)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch (max.)	140 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	

Details zu Abmessungen & Gewicht

Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 4.44 cm - Höhe: 32.59 cm - Gewicht: 3.6 kg | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 20.49 cm - Höhe: 56.71 cm - Gewicht: 6.1 kg | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 20.49 cm - Höhe: 41.71 cm - Gewicht: 6.1 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite	60.4 cm
Transporttiefe	48 cm
Transporthöhe	16.1 cm
Transportgewicht	8.9 kg

**Informationen zur Nachhaltigkeit**

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

**Herstellergarantie**

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

**Informationen zur Kompatibilität**

Entwickelt für	Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TX
----------------	------------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.