



Lenovo ThinkVision T22v-20 - LED-Monitor - 55 cm (22")

(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Lenovo |
| Hersteller Art. Nr. | 61FBMAT6EU |
| EAN/UPC | 0194632369496 |

Beschreibung

Lenovo ThinkVision T22v-20 - LED-Monitor - 55 cm (22") (21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black

Hauptmerkmale

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T22v-20 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55 cm (22") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55 cm (22") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11.1 W |
| Leistungsmerkmale | Mikrofon, FHD-IR-Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2479 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 14 ms (aus); 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 48.93 cm x 20.5 cm x 41.3 cm |
| Gewicht | 5.49 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |

Kennzeichnung CCC, CEE Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 55 cm (22") |
| Sichtbare Bildfläche | 54.6 cm (21.5") |
| Integrierte Peripheriegeräte | FHD-IR-Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2479 mm |
| Ppi | 102 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 14 ms (aus); 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 85 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | 72% NTSC (CIE 1931) Farbskala, integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48.93 cm x 20.5 cm x 41.3 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht | 5.49 kg |

Audio

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |

Eingang

| | |
|-----|----------|
| Typ | Mikrofon |
|-----|----------|

Konnektivität

| | |
|----------------|---|
| Schnittstellen | VGA HDMI DisplayPort 1.2 USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 USB 3.2 Gen 1 Downstream USB 3.2 Gen 1 Upstream Audio Line-In/-Out |
|----------------|---|

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|--|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |

| | |
|--|---|
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m |
| Kennzeichnung | CCC, CEE Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11.1 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11.1 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 13 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Energiverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 48.93 cm - Tiefe: 20.5 cm - Höhe: 41.3 cm - Gewicht: 5.49 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 48.93 cm - Tiefe: 20.5 cm - Höhe: 56.3 cm - Gewicht: 5.49 kg Ohne Fuß - Breite: 48.93 cm - Tiefe: 4.83 cm - Höhe: 31.44 cm - Gewicht: 3.03 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 57.7 cm |
| Transporttiefe | 39 cm |
| Transporthöhe | 18.7 cm |
| Transportgewicht | 7.22 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |

imcopex